

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подвесной лодочный мотор TOYAMA T9,8VMS

Артикул: T9,8VMS



Характеристики

Вес	26 кг
Тип двигателя	2-х тактный с вод. охлаждением
Мощность максимальная	9,8 л/с
Высота транца	381 мм

Цена без учета доставки: **96 903 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип двигателя/охлаждение	2-тактный/водяное
Мощность двигателя, (кВт/л.с.)	7,2/9,8
Рабочий объем двигателя, (см3)	169
Тип запуска	ручной
Система управления	румпель
Вес, (кг)	26
Высота транца, (мм)	381
Гребной винт	3-8/9" x 8,3"
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R)	F/N/R
Объем топливного бака, (л)	12, внешний

Количество цилиндров	2
Обороты холостого хода, (об/мин)	1200
Максимальные обороты двигателя, (об/мин)	5000
Максимальный расход топлива, (л/ч)	5,1
Объем масла в картере, (л)	–
Объем масла в редукторе, (см3)	320
Передаточное число редуктора	27/13

Подвесной лодочный мотор TOYAMA T9,8VMS - отличается низким уровнем шума при работе, простотой и надежностью. Облегчает передвижение легкой, небольшой лодки по воде. Обладает двухтактным мотором и развивает мощность в 9.8 лошадиных сил. Румпельный тип управления позволяет использовать только одну руку. Лодочный мотор имеет три передачи, что позволяет лишней раз не поворачивать двигатель.

Особенности:

- оптимальное сочетание мощности и веса – 26 кг, для удобства оснащен ручкой для переноски
- инновационная система зажигания CDI и новая конструкция стартера для легкого и безопасного запуска
- переключение передач ВПЕРЕД/НЕЙТРАЛЬ/НАЗАД
- прочный алюминиевый винт
- вывод выхлопных газов через винт снижает уровень шума
- управление на румпеле для маневренности и безопасности
- предусмотрена защита от запуска двигателя при включенной передаче
- термостат в системе водяного охлаждения стабилизирует температурный режим двигателя
- 5 положений изменения угла дифферента (наклона двигателя)
- 2 положения для движения по мелководью
- **не подлежит регистрации в ГИМС МЧС**

Дополнительные опции:

- выход на 12 вольт (переменный ток) для подключения ходовых огней; реализации питания эхолота/навигатора, подзарядки мобильного телефона и прочих приборов
- длинный дейдвуд для транца высотой 508 мм
- винт 3-9.25x10" или 3-9.25x11"

Комплектация:

- инструкция по эксплуатации;
- выносной топливный бак на 12 л с топливным шлангом;
- прокладка сливного винта редуктора 3 шт.;
- прокладка головки блока цилиндров 1 шт.;
- свеча зажигания BPR7HS 2 шт.;
- трос аварийного запуска;
- чека;
- шплинт 2,5x20;

- отвертка;
- свечной ключ;
- мешочек для инструментов

Упаковочные характеристики:

- Габариты (м) 1,08x0,670x0,395
- Объем (м3) 0,29
- Вес брутто (кг) 36,0

Расшифровка буквенного обозначения двигателя:

- В - румпельное управление
- М - ручной запуск S - короткая нога
- С, А - новая модель
- F - дистанционное управление
- W - электрический и ручной запуск
- L - длинная нога
- JET - водомет

Сформировано 30.04.2026 07:05 · KRATONSHOP.RU