

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подвесной лодочный мотор TOYAMA TC3.6BMS

Артикул: TC3.6BMS

www.kratonshop.ru



Характеристики

Вес	13.5 кг
Тип двигателя	2-х тактный с вод. охлаждением
Мощность максимальная	3,6 л/с
Высота транца	381 мм

Цена без учета доставки: **46 900 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип двигателя/охлаждение	2-тактный/водяное
Мощность двигателя, (кВт/л.с.)	2,64/3,6
Рабочий объем двигателя, (см3)	74,6
Тип запуска	ручной
Система управления	румпель
Вес, (кг)	13,5
Высота транца, (мм)	381
Гребной винт	3-7 1/4" x 6"
Переключ. передач (Вперед-F, Нейтраль-N, Назад-R) F/N	
Объем топливного бака, (л)	1,5

Количество цилиндров	1
Обороты холостого хода, (об/мин)	1500
Максимальные обороты двигателя, (об/мин)	5000
Максимальный расход топлива, (л/ч)	1,8
Объем масла в картере, (л)	-
Объем масла в редукторе, (см3)	75
Передаточное число редуктора	27/13

Подвесной лодочный мотор TOYAMA TC3.6BMS - мощный и неприхотливый мотор с короткой ногой для небольших лодок. Оснащен пластиковым трехлопастным винтом. Имеет транцевый кронштейн для надежного крепления к транцу лодки. Охлаждается мотор водой. Имеется две передачи (передняя и нейтральная).

Особенности:

- облегченный лодочный мотор-13,5 кг
- переключение передач ВПЕРЕД/НЕЙТРАЛЬ, РЕВЕРС – поворотом мотора и румпеля на 180 градусов
- уменьшенный объем трансмиссионного масла до 75 куб см
- пластиковый винт с креплением шпоночного типа
- управление на румпеле для маневренности и безопасности
- возможность изменения угла наклона двигателя (4 положения)
- **Не подлежит регистрации в ГИМС МЧС**

Дополнительные опции:

- длинный дейдвуд для транца высотой 508 мм
- алюминиевый винт 3-7.25"x6" (стандарт) или 3-7.5"x7"

Комплектация:

- инструкция по эксплуатации
- прокладка сливного винта редуктора 3 шт.
- трос аварийного запуска
- чека
- шплинт 4x40
- отвертка
- свечной ключ
- мешочек для инструментов

Упаковочные характеристики:

- Габариты (м) 1,02x0,475x0,345
- Объем (м3) 0,17
- Вес брутто (кг) 16,5

Расшифровка буквенного обозначения двигателя:

- В - румпельное управление
- М - ручной запуск
- С, А - новая модель
- F - дистанционное управление
- W - электрический и ручной запуск
- L - длинная нога
- JET - водомет

Сформировано 09.01.2026 22:05 · KRATONSHOP.RU