

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Травокосилка Husqvarna 327RDx

Артикул: 9651948-01

www.kratonshop.ru



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **31 269 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Характеристики двигателя

Рабочий объем цилиндра, куб. см	24,5 см ³
Мощность	0,9 кВт
Частота, соответствующая максимальной мощности	8400 об./мин
Ёмкость топливного бака	0,5 л
Расход топлива (г/кВтч)	600 г/кВтч
Расход топлива	0,55 кг/ч
Частота на холостом ходу	2700 об./мин
Свеча зажигания	Champion RCJ6Y
Межэлектродный зазор	0,5 мм / 0,02 "

Частота включения сцепления	3950 об./мин (±120 rpm)
Тип смазки	Husqvarna или эквивалент в соотношении 50:1
Максимальные обороты вала отбора мощности	8300 об./мин
Резьба вала отбора мощности	M10x1.25V
Система смазки	
Тип смазки (зубчатая передача)	Минеральное масло
Уровень выбросов ЕРА	
Выброс отработанных газов (средний уровень HC)	29 г/кВтч
Выброс отработанных газов (средний уровень CO)	153 г/кВтч
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx)	2,9 г/кВтч
Характеристики по шуму и вибрации	
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка	5,3/5,9 м/с ²
Звуковое давление возле уха оператора	95 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	110 дБ (А)
Данные о трансмиссии	
Передаточное отношение	01:01,5
Угол расположения редуктора	30 °
Оборудование	
Триммерная головка OEM	T35 M10
Нож для травы	Диск для травы Grass 255-4
Ременная оснастка	Balance 35 ("Баланс 35")
Общие размеры	
Масса (без режущего оборудования), кг	5,6 кг
Длина штанги	1483 мм
Диаметр штанги	24 мм

Травокосилка Husqvarna 327RDx - это новая легкая травокосилка для интенсивных работ. Она оснащена двигателем E-TECH® II, который снижает количество отработанных газов в двигателе и, соответственно, оказывает наименьшее воздействие на рабочую атмосферу. Разъемный вал делает эту модель удобной для транспортировки и хранения.



Balance 35 ("Баланс 35")

Эргономичная ременная оснастка эффективно распределяет вес инструмента между плечами, грудной клеткой и спиной.



Smart Start® (Система легкого запуска)

Двигатель и стартер обеспечивают быстрый и легкий запуск. Сопротивление шнура стартера снижено на 40%.



Комбинированный защитный кожух

Комбинированный защитный кожух можно использовать с ножом для травы или триммерной головкой.



Высокая стойка крепления рукояток

Высокая стойка для эргономичного крепления рукояток повышает свободу движения при работе на склонах.



LowVib® (антивибрационная система)

Эффективные антивибрационные демпферы поглощают вибрацию и уменьшают нагрузки на кисти и предплечья пользователя.



Оптимизированный редуктор для кошения травы

Оптимизированная длина штанги и редуктор, обеспечивающий повышенный крутящий момент, облегчают работу и позволяют режущему оборудованию работать параллельно земле



Регулируемая рукоятка

Регулируемая эргономичная рукоятка для максимального комфорта.

Сформировано 04.06.2026 00:51 · KRATONSHOP.RU