

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Травокосилка Husqvarna 327RDx

Артикул: 9651948-01

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **31 269 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Характеристики двигателя

|  |                      |
|--|----------------------|
| Рабочий объем цилиндра, куб. см                | 24,5 см <sup>3</sup> |
| Мощность                                       | 0,9 кВт              |
| Частота, соответствующая максимальной мощности | 8400 об./мин         |
| Ёмкость топливного бака                        | 0,5 л                |
| Расход топлива (г/кВтч)                        | 600 г/кВтч           |
| Расход топлива                                 | 0,55 кг/ч            |
| Частота на холостом ходу                       | 2700 об./мин         |
| Свеча зажигания                                | Champion RCJ6Y       |
| Межэлектродный зазор                           | 0,5 мм / 0,02 "      |

|   |   |
|---|---|
| Частота включения сцепления                           | 3950 об./мин (±120 rpm)                     |
| Тип смазки  | Husqvarna или эквивалент в соотношении 50:1 |
| Максимальные обороты вала отбора мощности             | 8300 об./мин                                |
| Резьба вала отбора мощности                           | M10x1.25V                                   |
| Система смазки  |   |
| Тип смазки (зубчатая передача)                        | Минеральное масло                           |
| Уровень выбросов ЕРА                                  |   |
| Выброс отработанных газов (средний уровень HC)        | 29 г/кВтч                                   |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO)        | 153 г/кВтч                                  |
| Выброс отработанных газов (средний уровень NOx)       | 2,9 г/кВтч                                  |
| Характеристики по шуму и вибрации                     |   |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка | 5,3/5,9 м/с <sup>2</sup>                    |
| Звуковое давление возле уха оператора                 | 95 дБ (А)                                   |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А)                 | 110 дБ (А)                                  |
| Данные о трансмиссии                                  |   |
| Передаточное отношение                                | 01:01,5                                     |
| Угол расположения редуктора                           | 30 °  |
| Оборудование  |   |
| Триммерная головка OEM                                | T35 M10                                     |
| Нож для травы   | Диск для травы Grass 255-4                  |
| Ременная оснастка                                     | Balance 35 ("Баланс 35")                    |
| Общие размеры   |   |
| Масса (без режущего оборудования), кг                 | 5,6 кг                                      |
| Длина штанги  | 1483 мм                                     |
| Диаметр штанги  | 24 мм                                       |

**Травокосилка Husqvarna 327RDx** - это новая легкая травокосилка для интенсивных работ. Она оснащена двигателем E-TECH® II, который снижает количество отработанных газов в двигателе и, соответственно, оказывает наименьшее воздействие на рабочую атмосферу. Разъемный вал делает эту модель удобной для транспортировки и хранения.



**Balance 35 ("Баланс 35")**

Эргономичная ременная оснастка эффективно распределяет вес инструмента между плечами, грудной клеткой и спиной.



#### **Smart Start® (Система легкого запуска)**

Двигатель и стартер обеспечивают быстрый и легкий запуск. Сопротивление шнура стартера снижено на 40%.



#### **Комбинированный защитный кожух**

Комбинированный защитный кожух можно использовать с ножом для травы или триммерной головкой.



#### **Высокая стойка крепления рукояток**

Высокая стойка для эргономичного крепления рукояток повышает свободу движения при работе на склонах.



#### **LowVib® (антивибрационная система)**

Эффективные антивибрационные демпферы поглощают вибрацию и уменьшают нагрузки на кисти и предплечья пользователя.



### **Оптимизированный редуктор для кошения травы**

Оптимизированная длина штанги и редуктор, обеспечивающий повышенный крутящий момент, облегчают работу и позволяют режущему оборудованию работать параллельно земле



### **Регулируемая рукоятка**

Регулируемая эргономичная рукоятка для максимального комфорта.

Сформировано 24.06.2026 10:37 · KRATONSHOP.RU