

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тренога перегрузочная ТП - 1000 М

Артикул: 1002106



Характеристики

Грузоподъемность 1000 кг

Цена без учета доставки: **93 398 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность, кг, не более 1000

Группа режима работы по ГОСТ 25835 1М

Расстояние от крюка полиспаста до опорной поверхности треноги, м 2,58

Допускаемая величина уклона опорной поверхности треноги, град, не более 5,0


Масса, кг, без механизма подъема 68,0

Тренога перегрузочная ТП - 1000 М предназначена для подъема, удержания и опускания груза выше или ниже плоскости основания треноги массой не более 1000 кг.

Тренога состоит из трех телескопических стоек, имеющих регулировку по высоте. Для этого стойка задвигается (выдвигается) с шагом 50 мм и фиксируется в одном из трех положений болтом. Стойки соединены между собой кронштейном, на котором закреплена серьга, на которую навешивается таль. В

нижней части стоек находится резиновый жгут, служащий для фиксации треноги в сложенном состоянии.

Тренога поставляется в собранном виде. В комплект поставки не входит ручная таль. Ручная таль грузоподъемностью 1 т с длиной грузовой цепи 3, 6, 9, 12 м (например - таль ТРШСК-1,0) включается в комплект поставки по заказу.



Комплект поставки:

- Тренога перегрузочная ТП - 1000 М
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 06:30 · KRATONSHOP.RU