

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тренога перегрузочная ТП-250

Артикул: 1001766



Характеристики

Грузоподъемность 250 кг

Цена без учета доставки: **38 606 ₽** (с НДС)


ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность, кг, не более	250
Группа режима работы по ГОСТ 25835	1М
Расстояние от рым-болта до плоскости основания треноги, м	1,9
Максимальная глубина опускания крюка от основания треноги при общей длине троса лебедки L = 10 м, м	7,0
Максимальная глубина опускания крюка от основания треноги при общей длине троса лебедки L = 20 м, м	17,0
Допускаемая величина уклона опорной поверхности треноги, град, не более	5,0
Масса, кг, без лебедки/тали	22,0
Масса с лебедкой, кг, не более	27,0

Характеристики лебедки «Дина»

Грузоподъемность, кг	250
Длина каната, м	10
Усилие на рукоятке при номинальной грузоподъемности, кг, не более	12

Тренога перегрузочная ТП-250 предназначена для подъема, удержания и опускания груза выше или ниже плоскости основания треноги массой не более 250 кг.



Комплект поставки:

- Тренога перегрузочная ТП-250
- Лебедка ручная Дина
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 07.04.2026 12:21 · KRATONSHOP.RU