

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор TRITON ARC 200 CEL

Артикул: TAC200CEL

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Тип сварка MMA

Максимальный
сварочный ток 200 А

Цена без учета доставки: **37 900 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение сети:	220 В (187-253)
Ток в режиме MMA:	10 - 200 А
MMA ток при ПВ 60%:	200 А
MMA ток при ПВ 100%:	160 А
Диаметр электродов (min - max):	1-3 мм
Класс защиты:	IP 21
Коэффициент мощности (COS):	0.75
КПД:	60
Потребляемая мощность:	7.40 кВА
Рабочая температура:	0-+40 мм

Габаритные размеры: 400x195x377

Вес: 15 кг.

Сварочный инвертор TRITON ARC 200 CEL - этот аппарат предназначен для тяжелой ежедневной эксплуатации на строительных площадках и для выполнения монтажных работ. Надежные и выносливые профессиональные аппараты для сварки в режиме MMA в металлических корпусах - это отличное решение! Стабильное зажигание сварочного электрода даже при работе от генератора или при подключении кабелями большой длины.

Инверторная технология обеспечивает мягкое переключение (Soft Switch), цифровая система управления гарантирует стабильную дугу и безотказную работу даже при использовании специальных нестандартных электродов.

Аппарат предназначен для сварки электродами с целлюлозным покрытием, и гарантирует 100 % надежность вертикальной сварки и профессиональные сварочные характеристики. Аппарат ARC-200 CEL может оснащаться системой PFC (опциональный комплект поставки). Максимальный сварочный ток 200 А при рабочем цикле 60 % - TRITON установил новый стандарт в этом классе сварочного оборудования.

Комплектация:

- кабель с электрододержателем
- кабель массы
- клеммы
- шнур питания

Сформировано 12.06.2026 10:29 · KRATONSHOP.RU