

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор TRITON ARC 400 CEL

Артикул: ТАС400СЕL

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Тип сварки MMA

Максимальный сварочный ток 400 А

Цена без учета доставки: **90 000 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение сети	380 В (323-437)
Ток в режиме MMA	30 - 400 А
MMA ток при ПВ 60%	400 А
MMA ток при ПВ 100%	315 А
Диаметр электродов (min - max)	1-6 мм
Класс защиты	IP 21
Коэффициент мощности (COS)	0.85
КПД	60
Потребляемая мощность	19 кВА
Рабочая температура	0-+40 мм

Артикул	TAC400CEL
Габаритные размеры	575x285x580
Вес	45 кг

Сварочный инвертор TRITON ARC-400 CEL – отличная производительность и мощность. Инверторная технология обеспечивает мягкое переключение (Soft Switch), цифровая система управления гарантирует стабильную дугу и безотказную работу даже при использовании специальных нестандартных электродов. Аппарат предназначен для сварки электродами с целлюлозным покрытием, и гарантирует 100% надежность вертикальной сварки и профессиональные сварочные характеристики. Модель ARC 400 обеспечивает силу тока строжки 500 ампер при рабочем цикле 60 %. Особая конструкция обеспечивает оптимальные параметры строжки при низком уровне шума. ARC-400/500/630 позволяет выплавлять корневые швы, а также дефекты сварных швов, разделявать кромки под сварку, резать металл, делать отверстия, очищать литье и удалять наплавленный металл.

Комплектация:

- кабель с электрододержателем
- кабель массы
- клеммы
- шнур питания

Сформировано 10.04.2026 22:23 · KRATONSHOP.RU