

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор TRITON ARC 400 CEL

Артикул: TAC400CEL

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Тип сварки	MMA
Максимальный сварочный ток	400 А
Диаметр электрода	1.6 мм

Цена без учета доставки: **90 000 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение сети 380 В (323-437)

Ток в режиме MMA 30 - 400 А

MMA ток при ПВ 60% 400 А

MMA ток при ПВ 100% 315 А

Диаметр электродов (min - max) 1-6 мм

Класс защиты IP 21

Коэффициент мощности (COS) 0.85

КПД 60

Потребляемая мощность 19 кВА

Рабочая температура 0-+40 мм

Артикул	TAC400CEL
Габаритные размеры	575x285x580
Вес	45 кг

Сварочный инвертор TRITON ARC-400 CEL – отличная производительность и мощность. Инверторная технология обеспечивает мягкое переключение (Soft Switch), цифровая система управления гарантирует стабильную дугу и безотказную работу даже при использовании специальных нестандартных электродов. Аппарат предназначен для сварки электродами с целлюлозным покрытием, и гарантирует 100% надежность вертикальной сварки и профессиональные сварочные характеристики.

Модель ARC 400 обеспечивает силу тока строжки 500 ампер при рабочем цикле 60 %. Особая конструкция обеспечивает оптимальные параметры строжки при низком уровне шума. ARC-400/500/630 позволяет выплавлять корневые швы, а также дефекты сварных швов, разделять кромки под сварку, резать металл, делать отверстия, очищать литье и удалять наплавленный металл.

Комплектация:

- кабель с электрододержателем
- кабель массы
- клеммы
- шнур питания

Сформировано 09.01.2026 22:06 · KRATONSHOP.RU