

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Плазматрон для CNC с пневмоподжигом TRITON STM-120 (12 МЕТРОВ)

Артикул: 03836CX-TRA

www.kratonshop.ru



Характеристики

Длина кабеля	12
горелки	

Цена без учета доставки: **88 300 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Расход воздуха:	295 л/мин
Давление воздуха:	5.50 Бар
Длина горелки:	12 м
Тип охлаждения:	Воздушное
Ток резки при ПВ 60%:	130 А
Ток резки при ПВ 100%:	100 А

Плазматрон STM-120 - подходит к аппаратам фирмы TRITON и Hypertherm, а также к другим аппаратам имеющим подключение через раздельное подключение.

Обратите внимание источники плазменной резки CUT 100 PN CNC и CUT 130 PN поставляются с раздельным подключением плазматрона TRITON STM 120. Сам плазматрон в базовой комплектации

имеет отдельное подключение. (Возможно переоборудование под центральный адаптер).

Сформировано 09.04.2026 10:40 · KRATONSHOP.RU