

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тросорез гидравлический ТСРГ-20А со встроенным насосом

Артикул: 0000459



Характеристики

Диаметр троса до 20 мм

Цена без учета доставки: **18 624 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр разрезаемых материалов:

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1) стальные тросы | 20 мм |
| 2) медные и алюминиевые кабели | 20 мм |

Максимальное усилие 6 тонн

Количество качков на полное выдвижение штока 31

Ход штока 24 мм

Твердость лезвий HRC 59-62

Диапазон рабочих температур -15...+45 °C

Вес 3.0 кг

Вес в упаковке	3.9 кг
Размеры упаковки (пластиковый кейс), LxВxН	450x192x90 мм

Тросорез ручной гидравлический **ТСРГ-20А** предназначен для резки стальных тросов, медных и алюминиевых кабелей.

Тросорез ручной гидравлический **ТСРГ-20А** состоит из поворотной рабочей головы 8 с неподвижным откидным лезвием 1 и замком-фиксатором 3. Поворотная голова установлена на гидроцилиндре со встроенным насосом 7, на штоке которого закреплено подвижное лезвие 2. Во время работы тросорез удерживается за неподвижную рукоятку 5 и подвижную рукоятку 4. С помощью подвижной рукоятки, с закрепленным на ней плунжером, масло под давлением закачивается из масляного бачка 5 в рабочую полость гидроцилиндра. Шток с подвижным лезвием выдвигается. Для сброса давления и возврата штока в исходное положение надо повернуть перепускной винт против часовой стрелки. Под кожухом масляного бака 6 находится резиновая емкость с маслом. По мере перемещения масла из резиновой емкости в рабочую полость гидроцилиндра, емкость сжимается, а при возврате штока в исходное положение, емкость снова наполняется маслом и принимает прежнюю форму. Благодаря этому, тросорез работает в любом пространственном положении.



Комплект поставки:

- Тросорез гидравлический ТСРГ-20А со встроенным насосом
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 28.05.2026 18:58 · KRATONSHOP.RU