

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Тросорез гидравлический ТСРГ-20А со встроенным насосом

Артикул: 0000459



#### Характеристики

Диаметр троса до 20 мм

Цена без учета доставки: **18 624 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр разрезаемых материалов:

1) стальные тросы .....	20 мм
2) медные и алюминиевые кабели .....	20 мм

Максимальное усилие	6 тонн
Количество качков на полное выдвижение штока	31
Ход штока	24 мм
Твердость лезвий	HRC 59-62
Диапазон рабочих температур	-15...+45 °C
Вес	3.0 кг

Вес в упаковке	3.9 кг
Размеры упаковки (пластиковый кейс), LxВxН	450x192x90 мм

Тросорез ручной гидравлический **ТСРГ-20А** предназначен для резки стальных тросов, медных и алюминиевых кабелей.

Тросорез ручной гидравлический **ТСРГ-20А** состоит из поворотной рабочей головы 8 с неподвижным откидным лезвием 1 и замком-фиксатором 3. Поворотная голова установлена на гидроцилиндре со встроенным насосом 7, на штоке которого закреплено подвижное лезвие 2. Во время работы тросорез удерживается за неподвижную рукоятку 5 и подвижную рукоятку 4. С помощью подвижной рукоятки, с закрепленным на ней плунжером, масло под давлением закачивается из масляного бачка 5 в рабочую полость гидроцилиндра. Шток с подвижным лезвием выдвигается. Для сброса давления и возврата штока в исходное положение надо повернуть перепускной винт против часовой стрелки. Под кожухом масляного бака 6 находится резиновая емкость с маслом. По мере перемещения масла из резиновой емкости в рабочую полость гидроцилиндра, емкость сжимается, а при возврате штока в исходное положение, емкость снова наполняется маслом и принимает прежнюю форму. Благодаря этому, тросорез работает в любом пространственном положении.



**Комплект поставки:**

- Тросорез гидравлический ТСРГ-20А со встроенным насосом
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 28.04.2026 21:27 · KRATONSHOP.RU