

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Трубогиб электрогидравлический STALEX HRBM40HV

Артикул: 391022



Характеристики

Круглое сечение до 70 мм

Квадратное сечение до 50 мм

Цена без учета доставки: ~~450 239 Р~~ **427 727 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр валов под ролики	40 мм
Скорость вращения	9,3 об/мин
Мощность электродвигателя	1,5 кВт
Питание электродвигателя	380 В
Габаритные размеры в упаковке (фанерный ящик)	1340x930x1850 мм
Вес нетто/брутто	490/586 кг

Станок профилегибочный гидравлический Stalex HRBM40HV оснащен наклоняемым гибочным механизмом. Механизм работает как в вертикальном, так и горизонтальном положении.

После того как вы выбрали необходимое рабочее положение, вставьте материал для гибки между валками. Для того чтобы получить необходимый процесс гибки, на направляющем валке выберите направление гибки.

Необходимый профиль гибки достигается постепенным перемещением верхнего валка вниз, который работает от гидростанции.

Направляющие валки приводятся в действие гибочным механизмом, который работает от электродвигателя. Это позволяет выполнять повторные перемещения в обоих направлениях.

Пуск электродвигателя в обоих направлениях осуществляется при помощи двойной педали.

В комплектации стандартный комплект роликов для изгибания квадратной и профильной трубы, а также прямоугольника максимального размера 60x20 с минимальным диаметром 800мм.

Особенности:

- Мощная стальная сварная рама
- Передвижная панель управления
- Гидравлический привод верхнего вала
- Вдоль перемещения верхнего ролика на станке установлена шкала повторяемости
- Датчик системы давления
- Ролики имеют возможность регулировки ширины
- Станок имеет возможность работы в вертикальном и горизонтальном положении

Виды обрабатываемых профилей:

Материал	Комплект роликов	Максимальный размер, мм	Минимальный диаметр, мм
Труба квадратная	 стандарт	50x50x2,5 30x30x2	700 800
Труба прямоугольная	 стандарт	50x25x2,5 40x20x2	800 1000
Труба круглая	 доп. ролики	Ø 30x2 Ø 60x2 Ø 55x2 Ø 40x2 Ø 35x2 Ø 65x2 Ø 50x2 Ø 45x2 Ø 70x2	700
Круг	 стандарт	Ø 50 Ø 10	650 1100
Квадрат	 стандарт	30x30 10x10	650 1100
Прямоугольник	 стандарт	60x20 30x6	800 1250
Полоса	 стандарт	50x10 20x6	600 800

Комплект поставки:

- Трубогиб электрогидравлический STALEX HRBM40HV
- Стойка управления с двумя ножными педалями и кнопкой аварийной остановки, снабжена удобной ручкой для переноски.
- В поставке универсальный комплект оправок для изгибания: профильных труб –10x10, 15x15, 20x20, 25x25, 30x30, 40x20, 40x40, 50x25, 50x50x2,5;
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.05.2026 07:17 · KRATONSHOP.RU