

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Трубогиб электрогидравлический STALEX HRBM65

Артикул: 391020



Характеристики

Круглое сечение до 100 мм

Квадратное сечение до 70 мм

Цена без учета доставки: ~~719 719 ₺~~ **683 013 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Питание электродвигателя, В 380

Мощность двигателя, кВт 2,25

Диаметр валов, мм 65

Скорость вращения, об/мин 9,3

Габариты, мм 1250x1150x1900

Вес нетто/брутто 720 / 920 кг

Станок профилегибочный гидравлический Stalex HRBM65 мощный гидравлический трубогиб для гибки профильных труб, полосы, прутка.

Усиленная конструкция для длительного срока службы, с 2-мя приводными роликами + гидравлический привод верхнего вала. Изменена конструкция в 2022г. с трёх приводных роликов на два приводных нижних ролика – для улучшенного проката большого диаметра труб. При прокате большого диаметра трубы, если

все три ролика работают вместе, при вращении его по кругу скорость внутреннего и внешнего кругов различна, это приведет к повреждению поверхности при прокатке круглой трубы.

Простое управление, удобен в работе.

Для интенсивного промышленного применения.

Максимальный размер труб - 70x70x3мм, 80x40x3мм

Особенности:

- Мощная стальная сварная рама
- Передвижная панель управления
- Гидравлический привод верхнего вала
- Защитный чехол от пыли на участке перемещения верхнего вала
- Вдоль перемещения верхнего ролика на станке установлена шкала повторяемости
- Датчик системы давления
- Ролики имеют возможность регулировки ширины

Виды обрабатываемых профилей:

Материал	Комплект роликов	Максимальный размер, мм	Минимальный диаметр, мм
Труба квадратная	 стандарт	70x70x3 80x40x3	900 500
Труба прямоугольная	 стандарт	80x40x3 50x30x2	900 500
Труба круглая	 деп. ролики	Ø 31/2x2 Ø 21/Øx2 Ø 10x2 Ø 9x2	900 500 1000 500
Круг	 стандарт	Ø 50 Ø 20	600 400
Квадрат	 стандарт	50x50 20x20	600 400
Прямоугольник	 стандарт	120x25 50x10	600 400
Полоса	 стандарт	80x25 40x10	600 500

Комплект поставки:

- Трубогиб электрогидравлический STALEX HRBM65
- Стойка управления с двумя ножными педалями и кнопкой аварийной остановки, снабжена удобной ручкой для переноски.
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.06.2026 08:31 · KRATONSHOP.RU