

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Трубогиб гидравлический VOLL V-Bend 2

Артикул: 3.12000



Характеристики

Круглое сечение до 50 мм

Цена без учета доставки: **38 435 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Габариты (ДхШхВ), мм	750x700x700
Вес, кг	56
Толщина стенки, мм	3,7-4.5
Угол гибки, град	90
Максимальное усилие, тонны	13
Сегменты, мм/дюймы	1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"
Рабочий диапазон диаметров, мм(дюйм)	1/2"-2"
Рабочий ход, мм	250

Ручной гидравлический трубогиб Voll V-Bend 2 используется для холодной гибки водо- и газопроводных стальных труб, диаметром от 1/2" до 2", под углом до 90 градусов.

Малый вес и компактные размеры делают его незаменимым при монтаже домовых систем водоснабжения, отопления, газопроводных систем, для гибки стальных труб малого диаметра. Благодаря компактному размеру трубогиб удобно транспортировать, а прочная конструкция специально рассчитана для использования на стройплощадках.

В комплектацию трубогиба входят гибочные сегменты и боковые упоры.

Преимущества ручного гидравлического трубогиба VOLL:

- экономия на приобретении отводов и их хранении;
- экономия на сварке и резьбовых переходниках;
- на монтаж затрачивается меньше времени, надёжность трубопровода повышается благодаря минимальному количеству мест соединения;
- экономия на электродах и электроэнергии;
- нет необходимости в нагреве трубы;
- легко и удобно проводить сервисное обслуживание и ремонт;
- автоматический возврат поршня в исходное положение.

Комплектация:

- гидравлический трубогиб - 1 шт.;
- гибочные сегменты 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2" - по 1 шт.;
- боковые упоры - 2 шт.;
- опорные ножки - 3 шт.;
- рукоятка - 1 шт.;
- инструкция - 1 шт.

Сформировано 07.04.2026 14:03 · KRATONSHOP.RU