

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Трубогиб электрогидравлический VOLL V-Bend 4E

Артикул: 3.14003



#### Характеристики

Круглое сечение до 101 мм

Цена без учета доставки: **159 706 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |  |
|--|--|
| Максимальное рабочее давление, бар       | 400  |
| Габариты, мм                             | 1190x460x270                                       |
| Вес, кг                                  | 172  |
| Рабочее давление, бар                    | 300-400  |
| Напряжение, В                            | 220  |
| Угол гибки, град                         | 90   |
| Максимальное усилие, тонны               | 21   |
| Сегменты, мм/дюймы                       | 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3", 4" |
| Мощность электрическая потребляемая, кВт | 0,75   |
| Рабочий ход, мм                          | 370  |

**Электрический трубогиб VOLL V-Bend 4E** - незаменим при монтаже систем водоснабжения, отопления и газопроводных систем, а также в других областях производства, где применяются стальные трубы.

Трубогиб оснащен мощной маслостанцией с максимальным давлением 100 Мпа, которая позволяет без особых физических усилий произвести гибку трубы. Использование электрогидравлического трубогиба V-Bend 4E позволяет повысить эффективность монтажа трубных систем.

#### **Преимущества электрического гидравлического трубогиба V-Bend 4E:**

- уменьшение времени гибки трубы за счет мощной маслостанции, которая, также, сокращает физические усилия оператора при работе с трубогибом
- повышение надежности трубопроводной системы за счет уменьшения числа соединений
- отсутствие необходимости в нагреве трубы
- использовать трубогиб V-Bend 4E можно не только для монтажа труб, но для изготовления фасонных деталей в производственных условиях
- трубогиб имеет прочную стальную закрытую раму
- оснащен автоматическим возвратом поршня в исходное положение
- гидравлический узел в металлическом кожухе на раме
- порошковая окраска рамы, устойчива к механическим воздействиям, надолго сохраняет внешний вид и защищает от коррозии

#### **Комплектация:**

- гидравлический привод - 1 шт.
- маслостанция - 1 шт.
- шланг высокого давления с БРС - 1 шт.
- перепускной шланг - 1 шт.
- комплект гибочных сегментов 1/2"-4" - 1 компл.
- набор ЗИП - 1 шт.
- инструкция
- упаковка

Сформировано 11.04.2026 11:32 · KRATONSHOP.RU