

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Трубогиб гидравлический с электроприводом ТГ-ЗЭП с ручным распределителем и педалью

Артикул: 0000023

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Круглое сечение до 76 мм

Цена без учета доставки: **183 540 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Наибольшее усилие гидроцилиндра, Тс	15
Наибольший ход штока, мм	250
Скорость выдвигения штока, мм/мин	330
Габаритные размеры транспортировочных ящиков	180x680x920
трубогиба ВxHxL, мм	225x285x485
Габаритные размеры транспортировочного ящика насосной станции ВxHxL, мм	320x480x500
Параметры отдельных гибочных шаблонов, дтр/R гибки, дюйм/мм	3/8"/50, 1/2"/65, 3/4"/80, 1"/100, 1,25"/135, 1,5"/150, 2"/200, 2,5"/260, 3"/300



нижней траверс. При перестановки упоров в отверстия, соответствующие диаметру изгибаемой трубы, необходимо вынуть штырь, переставить поворотный корпус с ползуном, и вставить штырь в отверстия траверс.

3. Основание 2 представляет собой сварной каркас из уголка, на верхней площадке которого закреплен четырьмя болтами за нижнюю траверсу гидроцилиндр в сборе 1, а на нижней площадке 18 основания 2 крепится гидравлическая насосная станция 4. Для перемещения трубогиба вручную предусмотрены два ролика 19 в передней части основания и две ручки 20 сзади основания.

При транспортировке основания автомобильным и железнодорожным транспортом ручки разворачиваются и крепятся так, чтобы они не выходили за габариты основания.

**Комплект поставки:**

- Гидроцилиндр в сборе
- Основание
- Комплектация с отдельными шаблонами, шт 9
- Комплектация с комбинированным шаблоном, шт 6
- Ящик транспортировочный для гидроцилиндра в сборе
- Ящик транспортировочный для гибочных шаблонов
- Гидравлическая насосная станция
- Ящик транспортировочный для насосной станции
- Втулка переходная
- Руководство по эксплуатации трубогиба
- Руководство по эксплуатации маслостанции

Сформировано 01.05.2026 19:06 · KRATONSHOP.RU