

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Трубогиб гидравлический с электроприводом ТГМ-5Э

Артикул: 0000329



Характеристики

Круглое сечение до 127 мм

Цена без учета доставки: **135 850 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Параметры гибочных сегментов, дюйм	1/2", 3/4", 1", 1.25", 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5"
Уголгиба трубы, град	0..90
Наружный диаметр трубы, мм	21 - 114 мм
Толщина стенки трубы, мм	2-6
Максимальный ход штока, мм	370
Обратный ход штока	пружинный
Максимальное усилие, т	21
Рабочее давление маслостанции, бар (МПа)	630 (63)

Производительность маслостанции, л/мин	
На холостом ходу	3.2
При максимальном давлении	0.8
Объем бака маслостанции, л	8
Габаритные размеры ящика, мм	1280x460x380
Масса трубогиба, кг	220
Используемое гидравлическое масло (масло в комплект не входит)	ВМГЗ, И-8А, И-Л-А-10 или аналоги

Трубогиб гидравлический с электроприводом ТГМ-5Э - переносной, предназначен для гибки водогазопроводных труб, а также проката круглого сечения, прочностные характеристики которого не превышают характеристик трубы 5"

Комплект поставки:

- Трубогиб
- Шаблоны
- Маслостанция
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 25.05.2026 05:51 · KRATONSHOP.RU