

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Трубогиб гидравлический STALEX HTR-40

Артикул: 100486



Характеристики

Квадратное сечение до	40 мм
-----------------------	-------

Цена без учета доставки: **9 490 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр трубы макс.(квадратное сечения), мм 40x40

Радиус минимальный, мм 180-220

Габариты упаковки, мм 530x450x220

Масса, кг 30

Ручной гидравлический трубогиб Stalex HTR-40 - универсальный трубогиб для гибки профильных труб.

Трубогиб поставляется с регулируемыми вальцами для гибки профильной трубы, что позволяет прокатывать на одном комплекте оправок трубы с размерами от 15x15 до 40x40 мм и толщиной стенки до 1,5 мм.

Конструкция трубогиба позволяет быстро и легко менять расстояние между валами для изменения радиуса гибки.

Станок усилен гидравликой. Прижимной ролик приводится в движение гидравлическим домкратом с усилием 2 тонны. Возвратные пружины быстро и без усилий возвращают прижимной ролик в крайнее верхнее положение, что освобождает оператора от дополнительных действий по возврату ролики в

первоначальное положение, по сравнению с механическими трубогибами.

С его помощью вы можете легко и недорого создать каркас для теплицы, навес, перила, козырек или другую конструкцию в которой применяются гнутые профильные трубы. Станок найдет применение в небольшой мастерской, гараже и даче. Станок возможно так же использовать непосредственно на строительной площадке, т.к. он не требует подключения к электросети.

Особенности:

- легкая и прочная конструкция;
- регулируемые вальцы для проката различных профильных труб на одном комплекте;
- регулируемое расстояние между вальцами;
- станок усилен гидравликой;
- возвратные быстро и без усилий возвращают прижимной ролик в крайнее верхнее положение

Сформировано 20.06.2026 08:22 · KRATONSHOP.RU