

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита TSS-CP-240D

Артикул: 207093



Характеристики

Вес	260 кг
Мощность двигателя	7 л/с, дизель
Центробежная сила	35 кН

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип виброплиты	Реверсивная гидравлическая
Тип двигателя	Дизельный
Модель двигателя	Yanmar L70
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,3 / 7,0
Тип запуска	Электростарт
Вид топлива	ДТ
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Расход топлива л/час	1,4
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	990x440x1100
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	1130x430x960

Основание	Высокопрочное литое
Габариты подошвы (мм)	700x450
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	700
Объём топливного бака (л)	3,3
Центробежная сила, кН	35
Комплектация	Колесный комплект, электростарт, АКБ
Масса, кг	260
Вес брутто (кг)	268

Виброплита TSS-CP-240D обладает высокой маневренностью даже в ограниченных условиях, а так же отличной проходимостью даже на вязких глинистых грунтах. Гидравлический привод управления для прямого и реверсивного хода обеспечивает плавное и простое управление, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне. Конструкция включает защитный кожух, выдерживающий сильные удары и надежно защищающий все ответственные детали машины от внешних повреждений и попадания пыли и грязи. Литая рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного ковкого металла. Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию.

Основные особенности:

- Легкость маневрирования – высокая скорость перемещения;
- Мощное уплотняющее воздействие;
- Качественные компоненты, высокопрочная, износостойкая плита основания;
- Проверенные технические показатели, надежная гидравлика;
- Прочная конструкция – двигатель защищен сверхпрочным корпусом;
- Защита приводного механизма продлевает срок службы муфты сцепления и двигателя, защищает механизм от попадания песка, пыли и грунта;
- Низкий уровень вибрации на рукоятке обеспечивает безопасную работу в течение длительного времени;
- Гидравлический реверсивный механизм позволяет виброплите маневренно двигаться вперед и назад, а также работать на одном месте уплотнения;
- В рукоятку встроена гидравлическая система управления, позволяющая плавно менять скорость и направление, для удобства оператора;
- Для удобства оператора кнопка включения/выключения реверсивного привода находится на ручке виброплиты;
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора;
- Прочные боковые панели эффективно обеспечивают дополнительную защиту при работе в траншее.

Комплектация:

- Виброплита
- АКБ
- Колесный комплект
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

