

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита TSS-CP-80

Артикул: 207286

www.kratonshop.ru



Характеристики

| | |
|--------------------|----------------|
| Вес | 80 кг |
| Мощность двигателя | 5,5 л/с |
| Реверс | Гидравлический |
| Центробежная сила | 15 кН |

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|----------------------------|-------------|
| Масса, кг | 80 |
| Размер подошвы, мм | 480x350 |
| Основание | Литое |
| Центробежная сила, кН | 15,0 |
| Рабочая скорость, м/мин | 0-25 |
| Производительность, м2/час | 650 |
| Глубина уплотнения, мм | 500 |
| Модель двигателя | Honda GX200 |
| Мощность, кВт/л./с. | 4,0 / 5,5 |

| | |
|-------------------------|---|
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с верхним расположением клапанов |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Объем бака, л | 3.6 |
| Расход топлива, л/час | 1,7 |
| Тип топлива | Бензин |
| Масло в двигатель | SAE10W30 |
| Уровень шума, DB/7м | 105 |
| Габариты в упаковке, мм | 1130x430x900 |

Виброплита TSS-CP-80 - плиты возвратно-поступательного движения предназначены для тяжелых условий работы и идеально подходят для уплотнения обратной засыпки траншей для трубопроводов и кабелей, а также для ремонта и содержания дорожного полотна. Привод вибрационных валов и управление этих плит осуществляется гидравлическим путем. Благодаря этому машины обладают высокой маневренностью даже в ограниченных условиях, а так же отличной проходимостью даже на вязких глинистых грунтах. Наибольшее преимущество гидравлики в том, что можно в процессе уплотнения регулировать ударную силу этих виброплит в соответствии с реакцией уплотняемого грунта. Гидравлический привод управления для прямого и реверсивного хода обеспечивает плавное и простое управление, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне. Конструкция включает защитный кожух, выдерживающий сильные удары и надежно защищающий все ответственные детали машины от внешних повреждений и попадания пыли и грязи. Литая рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного ковкого металла. Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию.

Основные особенности:

- Легкость маневрирования – высокая скорость перемещения;
- Мощное уплотняющее воздействие;
- Качественные компоненты, высокопрочная, износостойкая плита основания;
- Проверенные технические показатели, надежная гидравлика;
- Прочная конструкция – двигатель защищен сверхпрочным корпусом;
- Защита приводного механизма продлевает срок службы муфты сцепления и двигателя, защищает механизм от попадания песка, пыли и грунта;
- Низкий уровень вибрации на рукоятке обеспечивает безопасную работу в течение длительного времени;
- Гидравлический реверсивный механизм позволяет виброплите маневренно двигаться вперед и назад, а также работать на одном месте уплотнения;
- Для удобства оператора кнопка включения/выключения реверсивного привода находится на ручке виброплиты.
- В рукоятку встроена гидравлическая система управления, позволяющая плавно менять скорость и направление, для удобства оператора;
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора;
- Прочные боковые панели эффективно обеспечивают дополнительную защиту при работе в траншее.

Комплектация:

- Виброплита
- Колеса
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 24.04.2026 11:08 · KRATONSHOP.RU