

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита TSS-CP-80T

Артикул: 207291

Гарантия лучшей цены!



Характеристики

Вес	80 кг
Мощность двигателя	5,5 л/с
Реверс	Гидравлический
Центробежная сила	15 кН

Цена без учета доставки: **0 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Масса, кг	80
Размер подошвы, мм	480x350
Емкость бака для воды, л	15
Основание	Литое
Центробежная сила, кН	15,0
Рабочая скорость, м/мин	0-25
Производительность, м2/час	650
Глубина уплотнения, мм	500
Модель двигателя	Honda GX160
Мощность, кВт/л./с.	4,0 / 5,5

Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с верхним расположением клапанов
Тип запуска	Ручной стартер
Объем бака, л	3.6
Расход топлива, л/час	1,7
Тип топлива	Бензин
Масло в двигатель	SAE10W30
Уровень шума, DB/7м	105
Габприты в упаковке, мм	1130x430x900

Виброплита TSS-CP-80T - плиты возвратно-поступательного движения предназначены для тяжелых условий работы и идеально подходят для уплотнения обратной засыпки траншей для трубопроводов и кабелей, а также для ремонта и содержания дорожного полотна. Привод вибрационных валов и управление этих плит осуществляется гидравлическим путем. Благодаря этому машины обладают высокой маневренностью даже в ограниченных условиях, а так же отличной проходимостью даже на вязких глинистых грунтах. Наибольшее преимущество гидравлики в том, что можно в процессе уплотнения регулировать ударную силу этих виброплит в соответствии с реакцией уплотняемого грунта. Гидравлический привод управления для прямого и реверсивного хода обеспечивает плавное и простое управление, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне. Конструкция включает защитный кожух, выдерживающий сильные удары и надежно защищающий все ответственные детали машины от внешних повреждений и попадания пыли и грязи. Литая рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного ковкого металла. Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию.

Основные особенности:

- Легкость маневрирования – высокая скорость перемещения;
- Мощное уплотняющее воздействие;
- Качественные компоненты, высокопрочная, износостойкая плита основания;
- Проверенные технические показатели, надежная гидравлика;
- Прочная конструкция – двигатель защищен сверхпрочным корпусом;
- Защита приводного механизма продлевает срок службы муфты сцепления и двигателя, защищает механизм от попадания песка, пыли и грунта;
- Низкий уровень вибрации на рукоятке обеспечивает безопасную работу в течение длительного времени;
- Гидравлический реверсивный механизм позволяет виброплите маневренно двигаться вперед и назад, а также работать на одном месте уплотнения;
- Для удобства оператора кнопка включения/выключения реверсивного привода находится на ручке виброплиты.
- В рукоятку встроена гидравлическая система управления, позволяющая плавно менять скорость и направление, для удобства оператора;
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора;
- Прочные боковые панели эффективно обеспечивают дополнительную защиту при работе в траншее.



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕВЕРС

Позволяет работать без разворотов
Переключение хода без остановки

ИСПОЛНЕНИЕ HEAVY DUTY

Высокопрочное литое основание из чугуна
Надежные двигатели Honda GX
Роликовые подшипники NBI с латунным сепаратором грейда S-4
Защитный кожух ременной передачи из литого алюминия

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Усиленные амортизаторы снижают вибрацию, защищая двигатель и обеспечивая комфортную работу оператора.

Комплектация:

- Виброплита
- Колеса
- Бак для воды
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 16:49 · KRATONSHOP.RU