

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резчик арматуры ТСС-GQ 40N

Артикул: 490520

www.kratonshop.ru



Характеристики

Мощность	3 кВт
Максимальный диаметр прутка	36 мм
Напряжение	380 В

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя, кВт	3
Макс. диаметр арматуры, мм	36
Мин. диаметр арматуры, мм	6
Напряжение, В	380
Габариты (Д;Ш;В), мм	1490x500x900
Масса станка, кг	377
Скорость реза, рез/мин	32

Станок для резки арматуры ТСС-GQ 40N - предназначен для резки арматурного прута круглого и квадратного сечения и стальной полосы.

Станок для резки арматуры *ТСС-GQ 40N* может использоваться на заводах по производству железобетонных изделий, в специализированных арматурных производствах, на строительных объектах, на

технологическом производстве и в быту.

Серия станков TCC-GQ 40N имеющая большой ресурс и мощный двигатель, представляет наибольший интерес для предприятий перерабатывающих большие объемы арматурной стали.

Техника оснащена мощными резаками, благодаря которым наш станок для резки арматуры имеет более высокую производительность. Лезвия резаков сделаны из прочных материалов с низкой износостойкостью, что увеличивает срок их жизни. Оборудование компактное и запросто перемещается по рабочей площадке, благодаря наличию колес.

Частота хода ножа: 32 раза в минуту.

Особенности станков для резки арматуры TCC-GQ 40N:

- Удобство в эксплуатации
- Специальные транспортировочные колеса помогают перемещать станок.
- Жесткая механическая конструкция обеспечивает надежность в эксплуатации.
- Ручное и педальное управление обеспечивает удобство работы для оператора.

Станки для резки арматуры обеспечивают:

- абсолютную безопасность
- рекордно низкий уровень шума
- простоту работы и обслуживания

Комплект поставки:

- Резчик арматуры
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 26.05.2026 14:46 · KRATONSHOP.RU