

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Гибщик арматуры ТСС GW 40В

Артикул: 490438



#### Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	3 кВт
Максимальный диаметр прутка	30 мм

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя, кВт	3
Макс. диаметр арматуры, мм	30
Мин. диаметр арматуры, мм	6
Напряжение (В)	380
Скорость вращения рабочего диска, об/мин	12
Габариты (Д;Ш;В; мм)	910x850x770
Масса, кг	280
Размер упаковки (Д;Ш;В; ММ)	1010x950x870

**Гибщик арматуры ТСС GW 40В** - высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под навесом, на производствах

железобетонных и металлических конструкций, таких как дорожные плиты, блоки или панели перекрытий, а также в производственных цехах. Помимо этого, гибщики востребованы непосредственно в строительстве – например, при создании фундаментов будущих зданий. Благодаря использованию гибщиков арматуры удается существенно сократить время производства железобетонных изделий и конструкций, а также снизить трудозатраты. Поставляемые модели оснащены всем необходимым и полностью готовы к использованию на предприятиях.

#### **Особенности станков ТСС GW 40В:**

- простота в обслуживании и эксплуатации;
- повышенная работоспособность и износостойкость;
- управление – возможно только вручную;
- надежность – детали станка хорошо закреплены и защищены;
- максимально допустимый диаметр арматуры 30 мм;
- мощность 3 кВт;
- оптимальное соотношение цены и качества.

Сформировано 19.06.2026 10:06 · KRATONSHOP.RU