

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Трамбовщик электрический TSS HCD80G

Артикул: 207583



Характеристики

Вес	80 кг
Мощность двигателя	2,2 кВт, 220 В
Тип двигателя	электрический
Центробежная сила	7.5 кН

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Габариты основания, мм	330x275
Сила вибрации, кН	7,5
Производительность, м ² /час	275
Частота удара, уд/мин	420-450
Модель двигателя	Электрический, 220 В
Мощность, кВт/л.с	2,2/3,0
Рабочая скорость, м/мин	10-13
Масса, кг	80
Глубина уплотнения, мм	400-650
Уровень шума, ДВ/7м	104

Смазка узлов трамбовки	SAE10W30
Габариты в упаковке, мм	700x380x840
Габариты изделия, мм	680x370x830

Трамбовщик электрический TSS HCD80G - предназначена для уплотнения щебня, песка и грунта всех типов. Современные модели отличаются достаточно малыми габаритами, поэтому их часто используют для работы в ограниченных пространствах, возле фундаментов, стен и других труднодоступных мест. Благодаря своим компактным размерам, применяется при работе в траншеях, прокладке инженерных сетей и коммуникаций, установке свай, столбов и мачт освещения. Вибротрамбовки не загрязняют окружающую среду выхлопными газами. Так же они имеют более низкий уровень шума.

Особенности:

- Удобство в эксплуатации
- В комплект поставки входит Вилка и розетка кабельные
- Возможность работы в неветилируемых помещениях
- Эргономичность в эксплуатации и транспортировке
- Минимум требований к техническому обслуживанию.
- Высокая производительность для данной категории машин.
- Точная сбалансированность конструкции обеспечивает снижение усилий при работе и повышает производительность.
- Отсутствие выбросов отработанных газов и низкий уровень шума. - Высокое качество по низкой цене.

Комплект поставки:

- Вибротрамбовка
- Упаковка
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 03.04.2026 20:42 · KRATONSHOP.RU