

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина контактной сварки ТСС МТР-16

Артикул: 18563



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	16 кВт
Вылет электродов	260 мм
Толщина сварки листов	2,0x2,0 мм

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная мощность, кВа	16
Сеть, В	380
Номинальный первичный ток, А	42,1
ПВ, %	20
Напряжение холостого хода, В	2,5
Ступени регулировки тока	7
Время сварки, с	0~9.99
Вылет электродов, мм	260
Тип привода	Ножной
Толщина свариваемых листов (низк.углер.), мм	1,5+1,5 (2,5+2,5 по отзывам покупателей)

Тип охлаждения трансформатора	воздушное
Тип охлаждения электродов	водяное
Вес, кг	83
Размер упаковки, мм	1070x320x990
Тип контактной машины	МТР
Тип сварки	контактная

Машина контактной сварки ТСС МТР-16 - предназначена для соединения металлов путем плавления и сжимания их в одной или нескольких точках. Процесс сопровождается кратковременным нагревом места соединения заготовок и одновременной пластической деформацией. Место соединения разогревается проходящим по металлу электрическим током.

Особенности станка контактной сварки:

- Радиальный ход электродов
- 7 ступеней регулировки силы тока
- Регулируемое время подачи тока
- Водяное охлаждение электродов

Комплект поставки:

- Источник тока МТР-16
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка

Сформировано 04.06.2026 07:01 · KRATONSHOP.RU