

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Машина контактной сварки ТСС МТР-25

Артикул: 18564

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	25 кВт
Вылет электродов	260 мм
Толщина сварки листов	2,5x2,5 мм

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальная мощность, кВа	25
Сеть, В	380
Номинальный первичный ток, А	66,0
ПВ, %	20
Напряжение холостого хода, В	6,0
Ступени регулировки тока	7
Время сварки, с	0~9.99
Вылет электродов, мм	260
Тип привода	Ножной
Толщина свариваемых листов (низк.углер.), мм	2.5+2.5

Тип охлаждения трансформатора	воздушное
Тип охлаждения электродов	водяное
Вес, кг	94,0
Размер, мм	1070x320x990
Тип контактной машины	МТР
Тип сварки	контактная

**Машина контактной точечной сварки ТСС МТР-25** - разработана с учетом наиболее важных производственных требований, таких как: компактность, малый вес при относительно большой мощности и простота эксплуатации.

**Особенности станка контактной сварки:**

- Высокая производительность.
- Низкие энергозатраты.
- Надёжность соединения и высокое качество при малом количестве контролируемых процессов.
- Не требует защитных газов и присадочного материала.
- Экологичность сварных работ.
- Не требует высокой квалификации оператора
- Радиальный ход электродов
- 7 ступеней регулировки силы тока
- Регулируемое время подачи тока
- Водяное охлаждение электродов

**Комплект поставки:**

- Источник тока МТР-25
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка

Сформировано 14.05.2026 07:44 · KRATONSHOP.RU