

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина контактной сварки ТСС МТР-25

Артикул: 18564

www.kratonshop.ru



Характеристики

| | |
|-----------------------|------------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Мощность | 25 кВт |
| Вылет электродов | 260 мм |
| Толщина сварки листов | 2,5x2,5 мм |

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|---------|
| Номинальная мощность, кВа | 25 |
| Сеть, В | 380 |
| Номинальный первичный ток, А | 66,0 |
| ПВ, % | 20 |
| Напряжение холостого хода, В | 6,0 |
| Ступени регулировки тока | 7 |
| Время сварки, с | 0~9.99 |
| Вылет электродов, мм | 260 |
| Тип привода | Ножной |
| Толщина свариваемых листов (низк.углер.), мм | 2.5+2.5 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Тип охлаждения трансформатора | воздушное |
| Тип охлаждения электродов | водяное |
| Вес, кг | 94,0 |
| Размер, мм | 1070x320x990 |
| Тип контактной машины | МТР |
| Тип сварки | контактная |

Машина контактной точечной сварки ТСС МТР-25 - разработана с учетом наиболее важных производственных требований, таких как: компактность, малый вес при относительно большой мощности и простота эксплуатации.

Особенности станка контактной сварки:

- Высокая производительность.
- Низкие энергозатраты.
- Надёжность соединения и высокое качество при малом количестве контролируемых процессов.
- Не требует защитных газов и присадочного материала.
- Экологичность сварных работ.
- Не требует высокой квалификации оператора
- Радиальный ход электродов
- 7 ступеней регулировки силы тока
- Регулируемое время подачи тока
- Водяное охлаждение электродов

Комплект поставки:

- Источник тока МТР-25
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка

Сформировано 04.06.2026 07:02 · KRATONSHOP.RU