

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аппарат аргонодуговой сварки TCC PRO TIG/MMA-200P AC/DC

Артикул: 67093

www.kratonshop.ru



Характеристики

Максимальный сварочный ток 200 А

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение сети	220В ± 15%
Потребляемая мощность, кВа	10
Напряжение холостого хода, В	59
Регулировка сварочного тока TIG, А	10-200
Диаметр электрода TIG, мм	1-3.2
Регулировка сварочного тока MMA, А	10-200
Диаметр электрода MMA, мм	1-4
ПВ (40°C), %	80
Клас изоляции	F
Степень защиты	IP 21S

Масса, кг	20
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	490x300x320
Масса брутто, кг	26
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	530x310x415

Аппарат аргонодуговой сварки TCC PRO TIG/MMA-200P AC/DC – профессиональное применение, простота регулировок и продолжительное включение. Производитель гарантирует надежную работу оборудования и соответствие заявленных и фактических параметров работы оборудования. Сварочный аппарат инверторного типа, для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа (TIG) на постоянном (сварка сталей, меди, титана и пр.) и переменном токе (сплавы алюминия, магния, медные сплавы больших толщин) и для ручной дуговой сварки (MMA).

Особенности

- Работа от сети напряжением 220 В
- Сварка штучным электродом
- Сварка неплавящимся электродом в среде защитного газа
- Сварка на постоянном или переменном токе
- Высокочастотный поджиг дуги
- Дисплей сварочного тока
- Режим импульсной сварки с регулируемым стартовым, базовым и максимальным током, балансом и частотой импульса
- 2Т/4Т режим работы горелки
- Подключение пульта дистанционного управления (ДУ в комплект не входит)
- Регулировка баланса полярности
- Регулируемое время продувки газом после сварки
- Защита от перегрева

Область применения

- Для гаражей/мастерских, где требуется максимум мощности и режимов, но нет возможности подключения к трехфазной сети 380в.
- Аргонодуговая сварка алюминия, нержавейки, титана, меди, обычной стали - ремонтно-монтажные работы, изготовление перил, лестниц, декоративных элементов
- Два-в-одном универсальный аппарат для гаража, мастерской, ремонтной бригады на «все случаи жизни» для работы с любыми материалами, особенно алюминием и нержавейкой.
- Сварка видовых изделий из любых материалов.

Стандартная Комплектация:

- Инверторный сварочный аппарат
- Горелка WP-26 в сборе, 4м
- Комплект ЗИП к горелке
- Кабель 3м/25мм с клеммой заземления 200A
- Кабель 3м/25мм с электрододержателем 200A
- Руководство по эксплуатации

- Гарантийный талон

Сформировано 10.01.2026 08:20 · KRATONSHOP.RU