

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Генератор дизельный TSS SDG 5000EH

Артикул: 1455

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **55 271 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Мощность номинальная, кВт  | 5    |
| Мощность номинальная, кВА  | 5    |
| Мощность максимальная, кВт | 5.5  |
| Мощность максимальная, кВА | 5.5  |
| Коэффициент мощности       | 1    |
| Напряжение (В)             | 230  |
| Количество фаз             | 1    |
| Частота, Гц                | 50   |
| Номинальный ток (А)        | 21.7 |
| Объем топливного бака (л)  | 12.5 |

|  |  |
|--|--|
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                | 1.1                                    |
| Вид топлива  | дизель                                 |
| Уровень шума (dB/7м)                               | 84                                     |
| Исполнение   | открытое                               |
| Тип запуска  | ручной/электростартер                  |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11.5                                   |
| Количество розеток 220В                            | 2                                      |
| Клеммы для зарядки аккумулятора                    | да                                     |
| Вольтметр  | да                                     |
| Комплектация                                       | Электрическая вилка. комплект проводов |
| Модель двигателя                                   | 186F                                   |
| Количество цилиндров                               | 1                                      |
| Рабочий объём двигателя (л)                        | 0.418                                  |
| Частота вращения коленвала (об/мин)                | 3000                                   |
| Система охлаждения                                 | воздушная                              |
| Тактность двигателя                                | 4                                      |
| Ёмкость масляной системы (л)                       | 1.6                                    |
| Рекомендуемый тип масла                            | 10W-30                                 |
| Установленный аккумулятор Ah/V                     | 24/12                                  |
| Датчик уровня топлива                              | да                                     |
| Глушитель  | да                                     |
| Масса, кг  | 98                                     |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)                     | 720x490x600                            |

**Дизельная электростанция TSS SDG 5000EH** - автономные электростанции, предназначенные для использования в качестве источника электропитания напряжением 230В (однофазные), частотой 50 Гц.

#### **Область применения**

строительство и торговля

- Применяются в коммерческих и социальных организациях, специальных службах, частном секторе.

#### **Основные сферы:**

сервисные и аварийные службы туризм и отдых частные домовладения

#### **Отличительные особенности**

- двигатель одноцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения. Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам. Для защиты от перегрузок и короткого замыкания применяется тепловой

автоматический выключатель;

- топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 10-12 часов. Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке. При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа;
- в панели управления электростанцией также установлены счетчик моточасов, для однофазных станций 2 розетки для электропитания потребителей 230В, выход питания постоянного тока 12 В и клемма заземления.

Сформировано 09.06.2026 04:57 · KRATONSHOP.RU