

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита TSS-VP80TL

Артикул: 207265

www.kratonshop.ru



Характеристики

Вес	80 кг
Мощность двигателя	6,5 л/с
Центробежная сила	15 кН

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Масса, кг	80
Размер подошвы, мм	510x480
Основание	Сварное
Центробежная сила, кН	15,0
Рабочая скорость, м/мин	24
Производительность, м ² /час	660
Глубина уплотнения, мм	300
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность, кВт/л./с.	4,8/6,5

Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с верхним расположением клапанов
Тип запуска	Ручной стартер
Объем бака, л	3.6
Расход топлива, л/час	1,3
Тип топлива	Бензин
Масло в двигатель	SAE10W30
Уровень шума, DB/7м	105
Габариты в упаковке, мм	800x510x680

Виброплита TSS-VP80TL - утрамбовать грунт, укатать асфальт, выровнять уложенную брускатку – все эти и другие подобные действия под силу виброплите TSS-VP80TL. Этот агрегат является «мини-версией» катка-асфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным.

Незаменима виброплита бензиновая, например, в случае, если нужно залатать небольшие трещины или выбоины в асфальте. Плиты с бензиновыми двигателями предназначены для уплотнения практически любого типа покрытия, кроме того, доступны даже самые укрупненные уголки – узкие проходы, углы.

Дорожное строительство, благоустройство территорий, ландшафтный дизайн, прокладка коммуникаций.

Везде, где есть необходимость послойного уплотнения, но нет подхода крупногабаритной техники. Отлично показала себя в работе с песчаным, гравийным основаниями, связанными грунтами.

Основные особенности:

- Складывающаяся ручка и колесный комплект для удобной транспортировки и хранения
- Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают уплотнение и не оставляют кромки
- Легкое управление помогает обрабатывать в углах
- Защитный кожух предотвращает попадание песка и почвы
- Просто снимающийся водный резервуар
- Защитный кожух от песка и грязи
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора
- Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном

Комплектация:

- Виброплита
- Бак
- Колесный комплект
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка