

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита TSS-VP90TRS

Артикул: 207249

www.kratonshop.ru



Характеристики

Вес	95 кг
Мощность двигателя	5,5 л/с
Реверс	Нет
Центробежная сила	15 кН

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Масса, кг	95
Размер подошвы, мм	510x480
Основание	Сверхпрочное литье
Центробежная сила, кН	15,0
Рабочая скорость, м/мин	24
Производительность, м2/час	660
Глубина уплотнения, мм	300
Модель двигателя	Subaru EX17
Мощность, кВт/л./с.	4,0/5,5

Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с верхним расположением клапанов
Тип запуска	Ручной стартер
Объем бака, л	3.6
Расход топлива, л/час	1,4
Тип топлива	Бензин
Масло в двигатель	SAE10W30
Уровень шума, DB/7м	105
Габприты в упаковке, мм	925x550x720

Виброплита TSS-VP90TRS - идеальна для уплотнения песка, гравия, смешанных грунтов. Очень удобна в узких траншеях, вдоль фундаментов и стен, можно укладывать тротуарную плитку. Легкая, удобная в обращении виброплита. Отлично уплотняет асфальт, песок и т.д. Проста в обслуживании. Идеальна для небольших площадей. Уплотняет почву до 300 мм.

Предназначены для создания горизонтальной и ровной поверхности – одного из основных требований, предъявляемых к бетонным полам складских и производственных помещений. Для чернового и чистового сглаживания бетонных поверхностей.

Система орошения съемная, при работах по уплотнению тротуарной плитки легко монтируется полиуретановый демпфирующий коврик.

Бак, 15 литров, выполнен из ударопрочного и кислотостойкого полиэтилена.

Для перемещения между рабочими участками на специальном кронштейне смонтированы транспортные колеса.

Рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного ковкого металла толщиной от 8 до 13 мм для разных моделей. Рабочая плита усилена 2-мя боковыми ребрами жесткости, которые не приварены, как у большинства других производителей, а образованы изгибом рабочей плиты толщиной от 8 до 22 мм.

Изгиб ребер жесткости, обеспечивает намного большую устойчивость плиты к разрыву, т.к. не происходит нагрева, а соответственно не нарушается его структура. Расколоть такое основание практически не представляется возможным.

Плита изогнута с 4-х сторон, при уплотнении асфальта такая плита не оставляет следа в виде «боковой кромки».

Мощная модель для использования, как в строительных организациях, так и занимающихся ландшафтным строительством и ямочным ремонтом дорог.

Основные особенности:

- Складывающаяся ручка и колесный комплект для удобной транспортировки и хранения
- Открытая основание плиты обеспечивает самоочищение
- Простое управление помогает обрабатывать в углах
- Защитный кожух предохраняет от песка и грязи

- Легко удаляющийся водный резервуар
- В комплекте с полиуретановым димпфирующим ковриком для уплотнения кирпича и брусчатки
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора
- Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном
- Высокопрочные, надежные плиты основания с изогнутыми краями обеспечивают высокие рабочие характеристики
- Идеальная плоскость рабочей поверхности плиты и отсутствие боковой кромки.

Комплектация:

- Виброплита
- Бак
- Колесный комплект
- Полиуретановый коврик
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 07:27 · KRATONSHOP.RU