

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Виброплита TSS-WP160H

Артикул: 207250



#### Характеристики

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Вес                | 150 кг       |
| Мощность двигателя | 5,5 л/с      |
| Реверс             | Механический |
| Центробежная сила  | 30.5 кН      |

Цена без учета доставки: **0 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Масса, кг                  | 160         |
| Размер подошвы, мм         | 785x480     |
| Основание                  | Сварное     |
| Центробежная сила, кН      | 30,5        |
| Рабочая скорость, м/мин    | 15          |
| Производительность, м2/час | 300         |
| Глубина уплотнения, мм     | 500         |
| Модель двигателя           | Honda GX160 |
| Мощность, кВт/л./с.        | 4,0 / 5,5   |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Тип двигателя           | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с верхним расположением клапанов |
| Тип запуска             | Ручной стартер  |
| Объем бака, л           | 3.6   |
| Расход топлива, л/час   | 1,3   |
| Тип топлива             | Бензин  |
| Масло в двигатель       | SAE10W30  |
| Уровень шума, DB/7м     | 105   |
| Габариты в упаковке, мм | 750x455x1120  |

**Виброплита TSS-WP160H** - недорогая альтернатива или дополнение к вибрационным каткам. Эти универсальные машины специально сконструированы для уплотнения грунтов в ограниченном пространстве, например, в траншеях, на площадках для парковки автомобилей и т.п. Виброплита обладает максимальным уплотняющим усилием и высокой маневренностью, применяется при уплотнении всех типов связных и сыпучих грунтов: песка, щебня, песчано-гравийных смесей и асфальтобетона. Они незаменимы при проведении ландшафтных работ, подготовке фундаментов и прокладке коммуникаций, выполнению работ по благоустройству территорий и ремонту дорожных покрытий. Новая конструкция рамы гарантирует надежную защиту для двигателя. Непревзойденная универсальность и высокая эффективность благодаря возможности движения вперед и назад, это увеличивает производительность, снижает нагрузку на оператора, повышает удобство использования виброплиты в условия ограниченного пространства. Оптимизированная рабочая поверхность обеспечивает высокую скорость движения бензиновой виброплиты. Благодаря своей прочной конструкции, она превосходно подходит для постоянной эксплуатации профессионалами в области садового и ландшафтного строительства, а также строительства дорог, например, для уплотнения гравийно-песчаной подушки тротуаров, улиц и стоянок. Рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного металла. Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию.

#### **Основные особенности:**

- Складная ручка для удобства транспортировки и хранения;
- Открытая конструкция основания плиты обеспечивает её высокую самоочистку;
- Закруглённая конструкция основания плиты для лёгкого доступа к углам;
- Защитный кожух приводного ремня, предотвращает попадание на него песка и почвы, увеличивает ресурс виброплиты;
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку;
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора;
- Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном;
- Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают точечное уплотнение.

#### **Комплектация:**

- Виброплита
- Руководство по эксплуатации

- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 16:49 · KRATONSHOP.RU