

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита TSS-WP90TH

Артикул: 207198



Характеристики

| | |
|--------------------|---------|
| Вес | 97 кг |
| Мощность двигателя | 5,5 л/с |
| Реверс | Нет |
| Центробежная сила | 15 кН |

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Масса, кг | 97 |
| Размер подошвы, мм | 530x500 |
| Основание | Высокопрочное литье |
| Центробежная сила, кН | 15 |
| Рабочая скорость, м/мин | 24 |
| Производительность, м2/час | 660 |
| Глубина уплотнения, мм | 300 |
| Модель двигателя | Honda GX160 |
| Мощность, кВт/л./с. | 4,0/5,5 |

| | |
|-------------------------|---|
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с верхним расположением клапанов |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Объем бака, л | 3.6 |
| Расход топлива, л/час | 1,7 |
| Тип топлива | Бензин |
| Масло в двигатель | SAE10W30 |
| Уровень шума, DB/7м | 105 |
| Габприты в упаковке, мм | 925x550x720 |

Виброплита TSS-WP90TH - укатывать грунт, укатать асфальт, выровнять уложенную брусчатку – все эти и другие подобные действия под силу виброплите **TSS-WP90TH**. Этот агрегат является «мини-версией» катка-асфальтоукладчика, являясь при этом более универсальным.

Незаменима виброплита бензиновая, например, в случае, если нужно залатать небольшие трещины или выбоины в асфальте. Плиты с бензиновыми двигателями предназначены для уплотнения практически любого типа покрытия, кроме того, доступны даже самые укромные уголки - узкие проходы, углы.

Для перемещения между рабочими участками на специальном кронштейне смонтированы транспортные колеса.

Рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного ковкого металла толщиной от 8 до 13 мм для разных моделей. Рабочая плита усилена 2-мя боковыми ребрами жесткости, которые не приварены, как у большинства других производителей, а образованы изгибом рабочей плиты толщиной от 8 до 22 мм.

Изгиб ребер жесткости, обеспечивает намного большую устойчивость плиты к разрыву, т.к. не происходит нагрева, а соответственно не нарушается его структура. Расколоть такое основание практически не представляется возможным.


Плита изогнута с 4-х сторон, при уплотнении асфальта такая плита не оставляет следа в виде «боковой кромки».

Основные особенности:

- Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения;
- Открытое основание плиты обеспечивает самоочищение;
- Встроенные колеса для легкой транспортировки;
- Легкое управление помогает обрабатывать в углах;
- Защитный кожух от песка и грязи;
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку;
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора;
- Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном.

Комплектация:

- Виброплита
- Колесный комплект
- Бак для воды
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



Опция:

[Коврик для виброплит](#)

Сформировано 09.04.2026 06:04 · KRATONSHOP.RU