

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Универсально-фрезерный станок STALEX MUF60

Артикул: MUF60



Характеристики

| | |
|-----------------------|-------------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Вес | 1350 кг |
| Част. вр. шпинделя до | 1750 об/мин |

Цена без учета доставки: **873 120 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр сверления(Сталь/Чугун) 30/40 мм

Макс. диаметр торцевого фрезерования 100 мм

Макс. диаметр концевого фрезерования 25 мм

Вертикальный шпиндель

Частота вращения шпинделя, 8 115-1750 об/мин

Конус шпинделя ISO40

Ход пиноли шпинделя 125 мм

Диапазон наклона головки ±45 гр

Расстояние шпиндель-стойка 170-750 мм

Расстояние шпиндель-стол 35-370 мм

Горизонтальный шпиндель

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Частота вращения шпинделя, 12 | 40-1300 об/мин |
| Конус шпинделя | ISO40 |

Фрезерный стол

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Размер стола | 1120x280 мм |
| Ход стола по оси X x Y x Z | 600x255x300 мм |
| Ускоренный ход стола по оси X ,8 | 24-720 мм/мин |
| Ускоренный ход стола по оси Z | 660 мм/мин |
| T-образные пазы, 4 | 14 мм |
| Напряжение питания | 380 В |
| Мощность вертикального шпинделя | 1,5 кВт |
| Мощность горизонтального шпинделя | 2,2 кВт |
| Габаритные размеры | 1700x1400x2200 мм |
| Масса нетто/брутто | 1350/1500 кг |

Универсально-фрезерный станок STALEX MUF60 - предназначен для фрезерования, сверления и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов.

Особенности:

- Вертикальный и горизонтальный шпиндель
- Усиленные упорные подшипники шпинделя
- Вращение вертикального шпинделя через редуктор с зубчатым приводом
- Автоматическая подача по оси X/Y
- Электромотор по оси Z
- Встроенное устройство подвода СОЖ
- Стандарт CE
- Электрокомпоненты Siemens

Комплект поставки:

- Сверлильный патрон O16 мм
- Оправка сверлильного патрона ISO40/B18
- Оправки ISO40/MT-3/MT-2
- Автоподачи по осям X/Y
- Эл.мотор по оси Z
- Зажимная тяга M16, 2 шт.
- Тиски 160 мм
- Цанговый патрон с набором цанг ER32/ISO40
- Оправка для горизонтального фрезерования.
- Лампа местного освещения
- Система подачи СОЖ
- Инструмент для обслуживания

- УЦИ по трем осям(Sino)



[Комплектующие к станкам фрезерным по металлу](#)

Сформировано 08.06.2026 23:26 · KRATONSHOP.RU