

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Универсально-фрезерный станок STALEX MUF85 Servo

Артикул: 102472



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	5.5 кВт
Вес	2780 кг
Част. вр. шпинделя до	4660 об/мин

Цена без учета доставки: **1 927 570 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Размер стола	1325x360 мм
Перемещение стола по оси X	1100 мм
Перемещение стола по оси Y	320 мм
Перемещение стола по оси Z	450 мм
Диапазон рабочих подач по осям X/ Y/ Z	30-750/20-500/15-375 мм/мин
Ускоренные подачи по осям X/Y/Z	1200/800/600 мм/мин
T-пазы	3-18-80
Конус шпинделя	ISO50 7:24(гор) ISO40 7:24(верт.)
Ход пиноли шпинделя	127 мм
Автоподача пиноли шпинделя	0,04/0,08/0,15 мм/об

Расстояние шпindelь/стол	180-630 мм
Поворот стола в горизонтальной плоскости	±45
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности стола	0-450 мм
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до нижней поверхности консоли	245 мм
Перемещения консоли в горизонтальной плоскости	550 мм
Скорость вращения шпинделя, кол-во	60-1800 об/мин (гор.), 12, 65-4660 об/мин (верт.), 16
Мощность главного двигателя	5.0 (гор)/5.5(верт) кВт
Крутящий момент АС сервопривода по осям X, Y, Z	15 Нм
Объем бака СОЖ	55 л
Объем масла в горизонтальной коробке передач	14 л
Габаритные размеры упаковки	2520x2200x2500 мм
Масса нетто/брутто	2780/2980 кг

Универсально-фрезерный станок STALEX MUF85 Servo - предназначен для фрезерования, сверления и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов.

Особенности:

- Вертикальный и горизонтальный шпindelь
- Усиленные упорные подшипники шпинделя
- Автоматическая подача по осям X/Y/Z
- Вращение на шпindelь, передается посредством клиноременной передачи
- Автоподача пиноли шпинделя
- Серводвигатель перемещений по осям X/Y/Z
- Пневмозажим инструмента
- Пульт управления нового образца
- Встроенное устройство подвода СОЖ
- Лампа местного освещения
- Изготовлен по стандарту CE
- Электрокомпоненты Schneider Electric

Комплект поставки:

- Зажимная тяга, 2 шт.
- Тиски 160 мм
- Цанговый патрон с набором цанг ER32/ISO40
- Оправка для горизонтального фрезерования.
- LED лампа местного освещения
- Система подачи СОЖ
- Инструмент для обслуживания

- УЦИ по трем осям



[Комплектующие к станкам фрезерным по металлу](#)

Сформировано 09.04.2026 10:25 · KRATONSHOP.RU