

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Универсальный фрезерный станок по металлу VISPROM FHX-50PD с цифровым измерением

Артикул: 38300400

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	2.2 кВт
Вес	1120 кг
Част. вр. шпинделя до	1750 об/мин

Цена без учета доставки: **830 491 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр сверления	50 мм
Макс. диаметр торцевой фрезы	100 мм
Макс. диаметр концевой фрезы	25 мм
Макс. диаметр растачивания	120 мм
Макс. диаметр нарезаемой резьбы	M16
Конус шпинделя	MK4
Диапазон вращения вертикального шпинделя:	8 ступеней 115 - 1750 об/мин
Диапазон вращения горизонтального шпинделя:	12 ступеней 40 - 1300 об/мин
Ход шпинделя	120 мм

Расстояние от шпинделя до поверхности стола	90-400 мм
Размер рабочего стола	1120x280 мм
Ход рабочего стола (продольный/поперечный)	600/230мм
Т-образные пазы:	3/14 мм
Диапазон поворота вертикального шпинделя	60° влево / 60° вправо
Мощность главного электродвигателя	V 0,85/1,5 кВт H 2,2 кВт
Размер упаковки	1600x1400x2220 мм
Вес нетто/брутто	1120/1300 кг

Универсальный фрезерный станок по металлу VISPROM FHX-50PD - предназначен для обработки деталей или корпусов из различных материалов в условиях среднесерийного и мелкосерийного производства, а также в ремонтных цехах и мастерских.

В данной модели установлено рабочее освещение, устройство цифрового измерения по трём осям, автоматическая подача стола по двум направлениям, предусмотрена тонкая подача шпинделя, регулировка глубины сверления и система охлаждения СОЖ.

На станке можно выполнять сверление, фрезерование, нарезку резьбы и другие операции обработки осевым режущим инструментом.

Особенности конструкции сверлильно-фрезерного станка FHX-50PD:

- Массивная чугунная конструкция;
- основные узлы станка изготовлены из высокопрочного чугуна и стали;
- вертикальный и горизонтальный шпиндель;
- перемещение стола в трёх плоскостях;
- автоматическое перемещение стола при помощи электропривода;
- устройство цифровой индикации (УЦИ) по трём осям X/Y/Z; система подачи СОЖ;
- ОСВЕЩЕНИЕ рабочей зоны станка;
- комплектуется поворотными тисками;
- возможность поворота вертикального шпинделя в обе стороны на 60°

Комплектация:

- Универсальный фрезерный станок по металлу VISPROM FHX-50PD
- Цанговый патрон с набором цанг (8шт, 4-16мм) – 1шт
- Сверлильный патрон 1-16/B18 -1шт.
- Оправка для сверлильных патронов с конусом МК4/B16
- Оправки для горизонтального фрезерования
- Упаковка



[Комплектующие к станкам фрезерным по металлу](#)