

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Универсальный токарный станок Proma SPF-1000P с УЦИ (Исп.К)

Артикул: 25015010



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	5.5 кВт
Расстояние между центрами	1000 мм
Диаметр обр. над станиной	460 мм

Цена без учета доставки: **1 040 350 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	400 В
Потребляемая мощность	5500 Вт
Длина обточки	1000мм
Диаметр обточки над станиной	460 мм
Диаметр обточки над суппортом	275 мм
Диаметр обточки над съёмной станиной	630 мм
Отверстие шпинделя	52 мм
Конус шпинделя	Мк6
Конус пиноли	Мк4
Вылет пиноли	170мм
Макс. высота резцов	25мм

Диапазон оборотов шпинделя	40-1800 об/мин (12ст.)
Метрическая резьба	0,2 — 20 мм (24 ст.)
Дюймовая резьба	1 — 72 ниток/дюйм (61ст.)
Продольная подача	0,004 — 2,456 мм/об (122ст.)
Поперечная подача	0,016 — 0,982 мм/об (122ст.)
Масса	1850кг
Размеры (ДхШхВ)	2360x1000x1200 мм

Станок универсальный токарный SPF-1000P - это устройство, которое находит свое применение на складах, в ремонтных, слесарных, столярных мастерских, на производстве с небольшими оборотами товара. Часто используется в мебельной промышленности.

Принцип работы этого устройства основан на обработке тел вращения путем снятия с них стружки при обтачивании. Поэтому на таком станке обрабатываются

- конические
- цилиндрические
- круглые
- фасонные поверхности

Виды работ, которые можно проводить на станке SPF-1000P

На этом универсальном токарном станке можно осуществлять расширение и сверление отверстий, обрезку торцов, накатку рифлений, нарезку резьбы, обтачивание конических, цилиндрических и фасонных поверхностей, а также притирку.

Основные технические особенности устройства:

- Потребляемая мощность станка составляет 5500 Вт.
- Длина обточки – 100 сантиметров.
- Диаметр обточки над станиной – 460 миллиметров, над суппортом – 270, над съемной станиной – 630.
- Масса станка – 1850 килограмм.

Универсальный токарный станок PROMA SPF-1000P 3-х кулачковый патрон 200мм (на станке) Кулачки обратные (комплект) 4-х кулачковый патрон 250мм Планшайба 400мм Центр невращающийся Центр вращающийся Люнет подвижный Люнет стационарный Сменные шестерни гитары подач Z-29; Z-30 2шт Втулка переходная Мк 6-Мк 4 Ключи шестигранные 3,4,5,6,8,10 6шт Ключ патрона 2шт Ключ радиусный 100 X 110; 115 X 130 2шт Ключ резцедержателя Ключи рожковые, 17x19 Инструкция по эксплуатации

Комплект поставки:

*** Производитель оставляет за собой право менять характеристики товара без уведомления, перед покупкой уточняйте характеристики товара.**

Сформировано 11.04.2026 11:38 · KRATONSHOP.RU