

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Универсальный фрезерный станок AURA FM-30U

Артикул: 20030100



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.55 кВт
Вес	95 кг
Част. вр. шпинделя до	2500 об/мин

Цена без учета доставки: **185 040 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр сверления (Ст. 3)	16 мм
Частота вращения шпинделя	0-2500 об/мин
Конус шпинделя	МК3
Вылет шпинделя	265 мм
Ход пиноли шпинделя	нет
Расстояние вертикальный шпиндель-стол	230 мм
Размер рабочего стола	460 x 120 мм
Количество пазов стола	3
Мощность двигателя	500 Вт
Напряжение питания	220 В

Высота станка	696 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	594 x 740 x 696 мм
Масса нетто/брутто	95 / 122 кг
Размер упаковки	800 x 870 x 710 мм

Универсальный фрезерный станок по металлу AURA FM-30U предназначен для обработки стали, алюминия, чугуна, сплавов цветных металлов, пластиков и других материалов. С его помощью можно выполнять широкий спектр операций, таких как: вертикальное и горизонтальное фрезерование различных плоскостей и пазов; сверление, зенкование и развертывание отверстий и др.

Станок **AURA FM-30U** оснащен горизонтальным шпинделем с посадочным диаметром для дисковых фрез 16 мм, а также фрезерной головкой без хода пиноли с возможностью её наклона влево и вправо в диапазоне +/- 45°. Максимальный диаметр используемых на данном станке дисковых фрез составляет 63 мм, а торцевых и концевых – до 30 мм. Входящий в комплект станка ключевой сверлильный патрон обеспечивает зажатие осевого инструмента с цилиндрическим хвостовиком диаметром от 1 до 13 мм. Максимальный диаметр сверления 16 мм.

Рабочий стол станка, размером 460x120 мм, с возможностью перемещения по 3-м осям X/Y/Z, имеет три Т-образных паза 12 мм. Станок имеет мощный и экономичный бесколлекторный электродвигатель 0,5 кВт с плавной регулировкой оборотов в диапазоне от 0 до 2500 об/мин. Напряжение питания станка 220 В.

Корпус фрезерного станка и устойчивого основания изготовлен из качественного серого чугуна, что обеспечивает стабильность в работе при отсутствии вибраций. Масса нетто станка составляет 95 кг.

Безопасность работы на станке обеспечивается блоком электронной защиты двигателя, наличием кнопки аварийного отключения и прозрачным защитным экраном.

Благодаря компактным размерам, высокой надежности и широкой функциональности настольный универсальный фрезерный станок AURA FM-30U станет незаменимым помощником как в небольших слесарных мастерских, так и на крупных предприятиях, в лабораториях, в учебных классах школ и профессиональных учебных заведениях.

При приобретении вами данного оборудования, наши специалисты обязательно предложат вам дополнительную оснастку и помогут подобрать качественный режущий инструмент.

В стандартную комплектацию станка входят:

- Универсальный фрезерный станок AURA FM-30U

Патрон сверлильный 1-13/В16 Оправка патрона МК3/В16 Защитный экран Рукоятки 3 шт Рукоятка 1 шт Ключ патрона Клин для снятия инструмента Набор крепежа Инструкция по эксплуатации Упаковка

Сформировано 08.05.2026 06:20 · KRATONSHOP.RU