

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Универсальный колонный сверлильный станок Optimum OPTIdrill DH 40G

Артикул: 3034355

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.5 кВт
Вес	320 кг
Макс. диаметр сверления	32 мм
Нарезка резьбы	Да
Тип станка	Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **281 092 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Мощность	1,1/1,5 кВт
Напряжение	400 В
Реверс	да
Макс диаметр сверления	32 мм
Макс диаметр глубокого сверления	25 мм
Посадочное отверстие шпинделя	КМ4
Автоматическая подача шпинделя	нет
Макс расстояние от шпинделя до стола	715 мм
Вылет оси шпинделя	297 мм
Перемещение пиноли	120 мм

Количество скоростей	6/2 (двигателя)
Частота вращения шпинделя, min	95 об/мин
Частота вращения шпинделя, max	3200 об/мин
Размер Т-образных пазов на столе	14 мм
Тип Т-образных пазов	диагональ
Max расстояние от шпинделя до основания	1180 мм
Размер основания	650x450 мм
Диаметр колонны	115 мм
Размер стола	500x460 мм
Наклон стола	± 90 °
Размер рабочей зоны основания станка	640x450 мм
Поворот стола	360 °
Вес	320 кг
Вес (брутто)	335 кг
Габариты (Д*Ш*В)	700x590x1760 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	760x730x1850 мм

**Универсальный колонный сверлильный станок Optimum OPTIdrill DH 40G** - для фрезерования и сверления, с 12 скоростями.

#### **Особенности:**

- Тяжелое, монолитное исполнение.
- Высокая плавность хода, благодаря полированным шестерням, работающим в масляной ванне.
- Двухскоростной промышленный электродвигатель.
- Функция нарезания резьбы.
- Сверлильная головка и стол могут регулироваться по высоте.
- Широкий диапазон частот вращения шпинделя от 95 до 3200 мин-1 с 12 скоростями.
- Крупногабаритный, цельнолитой высокоточный сверлильный стол с диагональными Т-образными пазами и периферическим каналом для отвода охлаждающей жидкости, усиленный ребрами жесткости, с двойным зажимом.
- Ограничитель глубины сверления.
- Большой защитный экран с концевым выключателем легко регулируется по высоте для максимальной защиты пользователя.
- Муфта переключения с ручной «грубой» подачи на ручную точную.
- Толстостенная чугунная колонна обеспечивает высокую жесткость и устойчивость.
- Цельнолитое основание станка со шлифованной рабочей поверхностью можно использовать для обработки высоких заготовок при снятом сверлильном столе.

#### **Комплект поставки:**

- Универсальный колонный сверлильный станок Optimum OPTIdrill DH 40G
- Быстrozажимной патрон 1-16 мм

- Переходная оправка MK 4/ B 16
- Рабочий инструмент
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 02:54 · KRATONSHOP.RU