

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Универсальный токарный станок ПРОМА SPA-500P

Артикул: 25320500



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	0.37 кВт
Расстояние между центрами	500 мм
Диаметр обр. над станиной	200 мм

Цена без учета доставки: **177 098 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	400 В
Потребляемая мощность	370 Вт
Длина обточки	500 мм
Диаметр обточки над станиной	200 мм
Диаметр обточки над суппортом	115мм
Отверстие шпинделя	20мм
Конус шпинделя	Мк3
Конус пиноли	Мк2
Ход пиноли	45мм
Макс. высота резцов	10мм

Диапазон оборотов	140-1710 об/мин
Метрическая резьба	0,4 - 3мм (11ст.)
Продольная автоматическая подача	0,05-0,2 мм/об (4ст.)
Масса	130кг
Размеры (ДхШхВ)	1160х560х420 мм


Универсальный токарный станок SPA-500P - это универсальное токарное устройство, которое находит свое применение на складах, в ремонтных, слесарных, столярных мастерских, на производстве с небольшими оборотами товара. Часто используется на предприятиях, изготавливающих мебель.

Принцип работы этого устройства - обработка тел вращения путем снятия с них стружки. Поэтому на таком станке обрабатываются детали конической, цилиндрической и круглой формы.

Виды работ, которые можно проводить на станке spa-500P: расширение и сверление отверстий; обрезку торцов; накатку рифлений; нарезку резьбы; обтачивание конических, цилиндрических и фасонных поверхностей; притирку.

Комплект поставки (входит в цену) настольного токарно-винторезного станка PROMA SPA-500P:

- 3-х кулачковый патрон диаметром 100 мм; невращающийся центр (2 штуки);
- комплект сменных шестерен;
- комплект ключей.



1. Поддон (поставляется с подставкой)
2. Электрический блок управления
3. Шпиндельная бабка
4. Зажимной патрон
5. Фартук
6. Каретка суппорта
7. Резцедержатель
8. Верхние салазки
9. Поперечные салазки
10. Направляющие станины
11. Задняя бабка
12. Станина
13. Подставка (поставляется отдельно)



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 09.06.2026 00:35 · KRATONSHOP.RU