

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Универсальный токарный станок PROMA SPE-1000PV с УЦИ

Артикул: 25015008



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	2.4 кВт
Расстояние между центрами	1000 мм
Диаметр обр. над станиной	356 мм

Цена без учета доставки: **661 436 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение	400 В
Потребляемая мощность	2400 Вт
Длина обточки	1000мм
Диаметр обточки над станиной	356 мм
Диаметр обточки над суппортом	220 мм
Диаметр обточки над съёмной станиной	506мм
Отверстие шпинделя	38мм
Конус шпинделя	Мк5
Конус пиноли	Мк3
Вылет пиноли	120мм

Макс. высота резцов	16мм
Диапазон оборотов шпинделя	45-1800 об/мин (9ст.)
Метрическая резьба	0,4 — 7 мм (32 ст.)
Дюймовая резьба	4 — 56 ниток/дюйм (28ст.)
Продольная подача	0,043 — 0,653 мм/об (42ст.)
Поперечная подача	0,015 — 0,220 мм/об (42ст.)
Масса	750кг
Размеры (ДхШхВ)	1920x740x1194 мм

**Универсальный токарный станок SPE-1000PV с УЦИ** - предназначен для обработки тел вращения путём снятия с них стружки при обточке. На станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п. Модель оснащена ножным тормозом, лампой рабочего освещения и системой охлаждения СОЖ. Данный станок широко используется в условиях мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.

#### **Комплект поставки:**

- Универсальный токарный станок PROMA SPE-1000PV с УЦИ
- Патрон 3х кулачковый О160 мм
- Кулачки обратные (комплект)
- Патрон 4-х кулачковый 200мм
- Планшайба 320мм
- Люнет подвижный
- Люнет стационарный
- Комплект сменных шестерен (6шт.)
- Невращающийся центр Мк 3 2шт
- Втулка переходная Мк 5-Мк 3
- Ключи шестигранные 2,3,4,5,6,8 6шт
- Ключ патронаКлюч резцедержателя 1шт
- Ключи рожковые 14x17, 17x19 2шт
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 09.04.2026 09:19 · KRATONSHOP.RU