

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811


ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Универсальный токарный станок ProMa SPF-1000PH

Артикул: 25300000

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	5.5 кВт
Расстояние между центрами	1000 мм
Диаметр обр. над станиной	460 мм

Цена без учета доставки: **1 936 711 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	400 В
Потребляемая мощность	5500Вт
Длина обточки	1000мм
Диаметр обточки над станиной	460мм
Диаметр обточки над суппортом	275мм
Диаметр обточки над съёмной станиной	690мм
Длина съёмной станины	200 мм
Отверстие шпинделя	80мм
Конус шпинделя	Мк7
Конус пиноли	Мк5

Вылет пиноли	170мм
Макс. высота резцов	25мм
Диапазон оборотов шпинделя	25-1800об/мин (12ст.)
Метрическая резьба	0,5-20мм (24ст.)
Дюймовая резьба	1,5-72 ниток (61ст.)
Модульная резьба	0,25-10 (20 ст.)
Продольная подача	0,004-2,456 мм/об (122ст.)
Поперечная подача	0,016-0,982 мм/об (122ст.)
Масса	2634кг
Размеры (ДхШхВ)	2310x1000x1255мм

Универсальный токарный станок Proma SPF-1000PH - предназначен для обработки тел вращения путём снятия с них стружки при обточке. На станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п. Модель оснащена ножным тормозом, лампой рабочего освещения и системой охлаждения СОЖ. Данный станок широко используется в условиях серийного и мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.

Универсальный токарный станок Proma SPF-1000PH 3-х кулачковый патрон – Ø250 мм - 1 шт Кулачки обратные (комплект) - 1 шт 4-х кулачковый патрон – Ø320 мм - 1 шт Планшайба – Ø410 мм - 1 шт. Люнет подвижный - 1 шт. Люнет стационарный - 1 шт. Комплект сменных шестерен (6шт.) - 1 шт. Невращающийся центр Mk 3 - 2 шт. Втулка переходная Mk 5-Mk 7 - 1 шт. Ключи шестигранные 2,3,4,5,6,8,10 - 7 шт. Ключ патрона - 2 шт. Ключ резцедержателя - 1 шт. Ключи рожковые 9x11, 10x12, 12x14, 17x19 - 4 шт. Ключ радиусный 135x140 - 1 шт. Клин для снятия инструмента из пиноли - 1 шт. Установочные опоры с болтами - комплект Отвёртка крестовая - 1 шт. Отвёртка шлицевая - 1 шт. Инструкция по эксплуатации Упаковка

Комплект поставки:

*** Производитель оставляет за собой право менять характеристики товара без уведомления, перед покупкой уточняйте характеристики товара.**

Сформировано 08.06.2026 23:43 · KRATONSHOP.RU