

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Универсальный токарный станок PROMA SPF-1500P

Артикул: 25150000

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	5.5 кВт
Расстояние между центрами	1500 мм
Диаметр обр. над станиной	460 мм

Цена без учета доставки: **2 201 411 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение	400 В
Потребляемая мощность	5500Вт
Длина обточки	1500мм
Диаметр обточки над станиной	460мм
Диаметр обточки над суппортом	275мм
Диаметр обточки над съёмной станиной	630мм
Длина съёмной станины	200 мм
Отверстие шпинделя	52мм
Конус шпинделя	Мк6
Конус пиноли	Мк4

Вылет пиноли	170мм
Макс. высота резцов	25мм
Диапазон оборотов шпинделя	40-1800об/мин (12ст.)
Метрическая резьба	0,2-20мм (24ст.)
Дюймовая резьба	1-72 ниток (61ст.)
Продольная подача	0,004-2,456 мм/об (122ст.)
Поперечная подача	0,016-0,982 мм/об (122ст.)
Масса	2010кг
Размеры (ДхШхВ)	2860x1000x1200мм

**Станок универсальный токарный SPF-1500P** – это устройство, которое находит свое применение на складах, в ремонтных, слесарных, столярных мастерских, на производстве с небольшими оборотами товара. Часто используется в мебельной промышленности.

Принцип работы этого устройства основан на обработке тел вращения путем снятия с них стружки при обтачивании. Поэтому на таком станке обрабатываются

- конические
- цилиндрические
- круглые
- фасонные поверхности

Виды работ, которые можно проводить на станке SPF-1500P

На этом универсальном токарном станке можно осуществлять расширение и сверление отверстий, обрезку торцов, накатку рифлений, нарезку резьбы, обтачивание конических, цилиндрических и фасонных поверхностей, а также притирку.

#### **Основные технические особенности устройства:**

- Потребляемая мощность станка составляет 5500 Вт.
- Длина обточки – 150 сантиметров.
- Диаметр обточки над станиной – 460 миллиметров, над суппортом – 275, над съемной станиной – 630.
- Масса станка – 2010 килограмм.

**Универсальный токарный станок PROMA SPF-1500P 3-х кулачковый патрон 200мм (на станке) Кулачки обратные (комплект) 4-х кулачковый патрон 250мм Планшайба 400мм Центр невращающийся Центр вращающийся Люнет подвижный Люнет стационарный Сменные шестерни гитары подач Z-29; Z-30 2шт Втулка переходная Мк 6-Мк 4 Ключи шестигранные 3,4,5,6,8,10 6шт Ключ патрона 2шт Ключ радиусный 100 X 110; 115 X 130 2шт Ключ резцедержателя Ключи рожковые, 17x19 Инструкция по эксплуатации**

#### **Комплект поставки:**

**\* Производитель оставляет за собой право менять характеристики товара без уведомления, перед покупкой уточняйте характеристики товара.**

Сформировано 29.04.2026 14:21 · KRATONSHOP.RU