

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Универсальный токарный станок Prota SPI-3000 с УЦИ

Артикул: 25015018



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	7.6 кВт
Расстояние между центрами	3000 мм
Диаметр обр. над станиной	660 мм

Цена без учета доставки: **2 922 048 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	400
Диаметр обточки над станиной, мм	660
Диаметр обточки над суппортом	420
Расстояние между центрами, мм	3000
Расстояние между направляющими	400
Наличие УЦИ	да
Конус шпинделя	МК-7
Проходное отверстие шпинделя, мм	105
Обороты шпинделя, об/мин	36-1600
Количество скоростей шпинделя	12

Ход пиноли задней бабки, мм	150
Диаметр пиноли задней бабки	75
Конус пиноли задней бабки	МК-5
Ход поперечной каретки суппорта	310
Ход салазок верхнего суппорта, мм	145
Макс. размер инструмента, мм	25
Продольные подачи, мм/об	0,063-0, 52
Количество продольных подач	65
Поперечные подачи, мм/об	0,027-1,07
Количество поперечных подач	65
Метрические резьбы, мм	1-14
Количество метрических резьб	22
Дюймовые резьбы, TPI	2-28
Количество дюймовых резьб	25
Электропитание, В	400
Выходная мощность	7,6
Номинальный ток, А	8
Сечение силового кабеля (H07RN-F)	4x6
Устройство защиты потребителя, А	32
Длина, мм	4500
Ширина, мм	1100
Высота, мм	1450
Масса, кг	4500
Длина в упаковке, см	360
Ширина в упаковке, см	160
Высота в упаковке, см	200
Масса в упаковке, кг	4800

**SPI-3000 с УЦИ** представляет собой высокоточное и надежное оборудование, предназначенное для обработки различных металлических заготовок и широко используемое на машиностроительных предприятиях, в ремонтных мастерских, а также в учебных заведениях, где требуются высокие стандарты точности и производительности.

SPI-3000 является высокопроизводительным токарно-винторезным станком, предназначенным для выполнения разнообразных операций по обработке металлов и других материалов. Станок оснащен мощным приводом и прочной станиной из чугуна, что позволяет обрабатывать заготовки большого диаметра, а удлиненная станина данной модели еще и заготовки большей длины. Ускоренная подача по обеим осям обработки, позволяет использовать станок с максимальной производительностью, а устройство цифровой индикации – с максимальной точностью.

**Комплект поставки:**

- Станок поставляется с УЦИ
- 3-х кулачковый патрон – 325 мм (на станке) 1шт
- 4-х кулачковый патрон – 400 мм 1шт
- Планшайба – 630 мм 2шт.
- Люнет подвижный 1шт.
- Люнет стационарный 1шт.
- Установочные опоры с болтами (комплект) 1шт.
- Поворотный центр 1шт.
- Центр невращающийся 1шт.
- Втулка переходная 1шт.
- Комплект инструмента
- Инструкция по эксплуатации



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 08.06.2026 23:44 · KRATONSHOP.RU