

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Универсальный токарный станок PROMA SPZ-1000 с УЦИ

Артикул: 21110000

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.1 кВт
Расстояние между центрами	1000 мм
Диаметр обр. над станиной	320 мм

Цена без учета доставки: **543 385 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение	400В
Потребляемая мощность	1,1кВт
Диаметр обточка над станиной	320мм
Диаметр обточка над выемкой в станине	450мм
Длина обточка	1000 мм
Диаметр отверстия в шпинделе	38мм
Конус пиноли	Мк-III
Перемещение пиноли	100мм
Диапазон оборотов шпинделя	70-2000об/мин
Кол-во скоростей оборотов шпинделя	8

Механическая продольная подача	количество ступеней-36 0.079-1.291 мм/об
Механическая поперечная подача	количество ступеней-36 0.017-0.276 мм/об
Метрическая резьба	количество ступеней-36 0.4-7 мм
Дюймовая резьба	диапазон, количество ступеней-36 4-60TPI
Макс. перемещение салазок	80мм
Макс. перемещение поперечных салазок	160мм
Масса брутто/нетто	600/560 кг
Габаритные размеры упаковки	1680/1850x750x1400 мм

**Универсальный токарный станок SPE-1000PV с УЦИ** - применяется на промышленных предприятиях для обработки металлических заготовок длиной до 1 м и диаметром до 45 см. Мощный трехфазный двигатель обеспечивает продолжительную работу агрегата без сбоев и вынужденных перерывов на охлаждение. В зависимости от твердости материала оператор выбирает одну из 8 скоростей вращения шпинделя в диапазоне от 70 до 2000 об/мин.

#### **Особенности:**

- Удобное управление. Основные элементы управления собраны в одном месте - на передней панели станка, что делает координацию его работы удобной.
- Освещение рабочей зоны. Лампа местного освещения обеспечивает комфортную работу оператора в темное время суток или при недостатке света в помещении.
- Быстрое переключение между операциями. В держатель универсального токарного станка PROMA SPZ-1000 с УЦИ устанавливается несколько режущих элементов, что позволяет быстро переходить от одной операции к другой.
- Надежная фиксация. Пиноль перемещается на расстояние до 100 мм, что дает возможность максимально надежно фиксировать заготовку в центрах модели.

#### **Комплект поставки:**

- Универсальный токарный станок PROMA SPZ-1000 с УЦИ
- 3-х кулачковый патрон диаметром 160мм
- 4-х кулачковый патрон диаметром 200мм
- Вращающийся центр МК-3
- Переходник МК5/3
- Планшайба 250 мм
- Подставка
- СОЖ
- Устройство цифровой индикации

Сформировано 29.04.2026 14:21 · KRATONSHOP.RU