

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Универсальный токарный станок PROMA SPZ-1000 с УЦИ

Артикул: 21110000

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

| | |
|---------------------------|---------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Мощность | 1.1 кВт |
| Расстояние между центрами | 1000 мм |
| Диаметр обр. над станиной | 320 мм |

Цена без учета доставки: **625 528 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Напряжение | 400В |
| Потребляемая мощность | 1,1кВт |
| Диаметр обточка над станиной | 320мм |
| Диаметр обточка над выемкой в станине | 450мм |
| Длина обточка | 1000 мм |
| Диаметр отверстия в шпинделе | 38мм |
| Конус пиноли | Мк-III |
| Перемещение пиноли | 100мм |
| Диапазон оборотов шпинделя | 70-2000об/мин |
| Кол-во скоростей оборотов шпинделя | 8 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Механическая продольная подача | количество ступеней-36 0.079-1.291 мм/об |
| Механическая поперечная подача | количество ступеней-36 0.017-0.276 мм/об |
| Метрическая резьба | количество ступеней-36 0.4-7 мм |
| Дюймовая резьба | диапазон, количество ступеней-36 4-60TPI |
| Макс. перемещение салазок | 80мм |
| Макс. перемещение поперечных салазок | 160мм |
| Масса брутто/нетто | 600/560 кг |
| Габаритные размеры упаковки | 1680/1850x750x1400 мм |

Универсальный токарный станок SPE-1000PV с УЦИ - применяется на промышленных предприятиях для обработки металлических заготовок длиной до 1 м и диаметром до 45 см. Мощный трехфазный двигатель обеспечивает продолжительную работу агрегата без сбоев и вынужденных перерывов на охлаждение. В зависимости от твердости материала оператор выбирает одну из 8 скоростей вращения шпинделя в диапазоне от 70 до 2000 об/мин.

Особенности:

- Удобное управление. Основные элементы управления собраны в одном месте - на передней панели станка, что делает координацию его работы удобной.
- Освещение рабочей зоны. Лампа местного освещения обеспечивает комфортную работу оператора в темное время суток или при недостатке света в помещении.
- Быстрое переключение между операциями. В держатель универсального токарного станка PROMA SPZ-1000 с УЦИ устанавливается несколько режущих элементов, что позволяет быстро переходить от одной операции к другой.
- Надежная фиксация. Пиноль перемещается на расстояние до 100 мм, что дает возможность максимально надежно фиксировать заготовку в центрах модели.

Комплект поставки:

- Универсальный токарный станок PROMA SPZ-1000 с УЦИ
- 3-х кулачковый патрон диаметром 160мм
- 4-х кулачковый патрон диаметром 200мм
- Вращающийся центр МК-3
- Переходник МК5/3
- Планшайба 250 мм
- Подставка
- СОЖ
- Устройство цифровой индикации

Сформировано 08.06.2026 23:45 · KRATONSHOP.RU