

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Универсальный токарный станок PROMA SPZ-700

Артикул: 21290000



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.5 кВт
Расстояние между центрами	700 мм
Диаметр обр. над станиной	290 мм

Цена без учета доставки: **284 173 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	220В
Потребляемая мощность	1.5кВт
Диаметр обточки над станиной	290мм
Диаметр обточки над суппортом	180мм
Длина обточки	700 мм
Конус шпинделя	Мк-V
Конус пиноли	Мк-III
Перемещение пиноли	100мм
Диапазон оборотов шпинделя	50-1800об/мин
Кол-во скоростей оборотов шпинделя	вариатор

Метрическая резьба	0,2-3,5 мм
Дюймовая резьба	диапазон, количество ступеней-36 8-56ТPI
Масса брутто/нетто	260/300 кг
Габаритные размеры упаковки	1450*700*680 мм

Универсальный токарный станок PROMA SPZ-700 - предназначен для обработки тел вращения путём снятия с них стружки при обточке. На станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п. Данный станок широко используется в условиях мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.

Комплектация:

- 3-х кулачковый патрон диаметром 160мм
- 4-х кулачковый патрон диаметром 200мм
- вращающийся центр МК-3
- подвижный люнет; неподвижный люнет
- подставка под станок



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 08.06.2026 23:43 · KRATONSHOP.RU