

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Установка алмазного бурения BYCON DB-352K

Артикул: DB-352K



#### Характеристики

Диаметр сверления 350

до

Стойка с наклоном Да

Цена без учета доставки: **197 200 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

**Сверильный комплект BYCON DB-352K** — установка алмазного бурения промышленного класса для сверления со станины отверстий среднего диаметром до 350 мм в сухом режиме с функцией микроудара.

**Станина: BYCON DBS-352**

**Двигатель: BYCON DB-352 3.3 кВт, 230 В**

- Оптимальное соотношение цена/качество
- Вес 42 кг

- Станина с колесами и упор-откосом
- Индикатор нагрузки мотора
- Сверление под углом до 45 градусов

**Технические характеристики алмазной установки Вусон DB-352K (DMP-352 + DSP-352):**

- марка мотора — DB-352;
- ход каретки — 670мм;
- наличие быстросъемного крепления мотора — да;
- наличие колес — да;
- наличие упор-откоса — да;
- наличие защитного выключателя PRCD — да;
- наличие фрикционного элемента на шпинделе — да;
- наличие индикатора перегрузок — да;
- вес — 42 кг;
- мощность — 3.3 кВт;
- напряжение — 230 В;
- максимальный диаметр сверления отверстия (кирпич) — 400 мм;
- максимальный диаметр сверления отверстия (железобетон) — 350 мм;
- крепление опорной плиты — анкерно-вакуумное
- резьба шпинделя — 1 1/4 дюйма;
- тип двигателя — электрический;
- количество скоростей — 3;

- крутящий момент на шпинделе — 115/55/37 Нм;
- частота вращения — 512/1062/1576 об/мин

#### **Мотор BYCON DB-352:**

- трехскоростной редуктор — большой диапазон бурения с возможностью адаптации скорости для соответствующего диаметра;
- муфта предельного момента — защищает персонал, машину и инструмент от высоких механических перегрузок;
- цельнометаллический корпус — корпуса мотора и редуктора изготовлены из магниевых сплавов. Они, в отличие от пластикового корпуса, обеспечивают большую стойкость к тепловому и механическому воздействиям;
- электрическая безопасность — станки соответствуют европейским и международным стандартам. Основной особенностью является наличие блока защиты включения (PRCD) на кабеле;
- тройная электрическая защита — изоляция + защита проводника + защита включения;
- внешний доступ к угольным щеткам — замена щеток без вскрытия мотора;
- шестерни KHGEARS: отполированные шестерни редуктора от ведущего мирового производителя с высокой износостойкостью для лучшего охлаждения и увеличения долговечности двигателей;
- расстояние между монтажными отверстиями 79 x 41 мм — это стандартный размер для большинства ведущих европейских производителей алмазного оборудования. Мотор можно использовать с другими европейскими станинами без проставочных пластин;
- LCD-дисплей — монитор с показателями текущей входной мощности, напряжения сети, силы тока, моточасов и рабочей температуры;
- индикатор выходной мощности — световой индикатор полезной мощности двигателя;
- индикатор перегрузки и перегрева — световые индикаторы перегрузки и перегрева алмазного двигателя, а также датчик износа угольных щеток;

#### **Станина BYCON DB-352:**

- анкерно-вакуумное основание;

- бесступенчатый наклон на угол до 45 градусов;
- сменная стальная зубчатая рейка;
- транспортировочные колеса;

В 2008 году продукция BYCON начала широко продаваться на международном рынке. В 2015 году компания провела широкомасштабное обновление технологической базы и конструкции своих изделий. В 2018 году производство перенесено в новое техническое здание.

Более десяти лет инструмент и машины, выпускаемые компанией BYCON, поставляются на рынки Северной и Южной Америк, Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и Австралии.

С 2020 года компания поставляет продукцию также в страны Западной Европы и Ближнего Востока.

Сформировано 24.04.2026 13:23 · KRATONSHOP.RU