

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Установка алмазного бурения ДАЭ-255 со стойкой (Энкор)

Артикул: 48128



#### Характеристики

Диаметр сверления 255

до

Стойка с наклоном Нет

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальная потребляемая мощность, Вт	4350
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	Коллекторный
Количество скоростей	1
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	580
Максимальный диаметр сверления, мм	255
Хвостовик, резьба	1/2
Возможность сверления под углом, °	нет
Регулировка оборотов	нет
Масса нетто, кг	23

**Установка алмазного бурения ДАЭ-255 со стойкой** - готовая к работе установка алмазного сверления. Редуктор и корпус двигателя выполнены из алюминия. Применяется как для сухого сверления, так и для сверления с охлаждением. Механическая система защиты от перегрузок, продлит срок службы, и уменьшит износ деталей редуктора. Дрель оснащена персональными блоками PRCD и соответствует I классу защиты от поражения электрическим током. Стойка выполнена из прочного стального профиля устойчивой к деформации. Встроенные в каретку регулируемые направляющие обеспечивают плавный ход коронки при работе. Запорный винт позволяет фиксировать каретку и не позволяет ей самопроизвольно перемещаться при замене коронки и удобства транспортировки. Упорный винт на стойке позволяет использовать установку в помещении с ограниченным пространством.



[Алмазные коронки для бурения](#)



[Кольцо водосборное](#)

Сформировано 09.04.2026 07:48 · KRATONSHOP.RU